

## Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 08.06.2022

Številka različice 2 (nadomešča različico 1)

Sprememba: 30.03.2022

### ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

- **1.1 Identifikator izdelka**
- **Trgovsko ime:** MOTIP CLEAR VARNISH 500 ML
- **Številka artikla:** 04009
- **1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**  
Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **Sektor uporabe**  
SU21 Potrošniške uporabe: zasebna gospodinjstva / splošna javnost / potrošniki  
SU22 Poklicne uporabe: javna uporaba (uprava, izobraževanje, razvedrilo, storitve, obrt)
- **Kategorija kemičnega izdelka** PC9a Premazi in barve, razredčila, sredstva za odstranjevanje barv
- **Kategorija procesa**  
PROC7 Industrijsko brizganje  
PROC11 Neindustrijsko brizganje
- **Uporaba snovi / priprava** Barva
- **1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista**
- **Proizvajalec/dobavitelj:**  
European Aerosols B.V.\*  
Wolframweg 2  
NL-8471 XC Wolvega  
The Netherlands  
Tel : +31 (0)561 694400  
e-mail: sds-nl@european-aerosols.com
- \*Prej imenovano Motip Dupli B.V.
- **Področje/oddelek za informacije:** QHSE Department
- **1.4 Telefonska številka za nujne primere:** +31 (0)561-694400 (09:00h - 17:00h)

### ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

- **2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi**
- **Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**



GHS02 plamen

Aerosol 1      H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.



GHS05 jedkost

Eye Dam. 1      H318      Povzroča hude poškodbe oči.



GHS07

Skin Irrit. 2      H315      Povzroča draženje kože.

STOT SE 3      H335-H336 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

(nadaljevanje na strani 2)

# Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 08.06.2022

Številka različice 2 (nadomešča različico 1)

Sprememba: 30.03.2022

Trgovsko ime: MOTIP CLEAR VARNISH 500 ML

(nadaljevanje od strani 1)

Aquatic Chronic 3 H412

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

- **2.2 Elementi etikete**
- **Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008** Izdelek je razvrščen in označen v smislu Uredbe CLP.
- **Piktogrami za nevarnost**



GHS02 GHS05 GHS07

- **Opozorilna beseda** Nevarno
- **Komponente, ki določajo nevarnost in jih je treba etiketirati:**
  - butan-1-ol
  - Ogljikovodiki, C9, aromatik
  - Ksilen
  - Ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, ciklične spojine, <5% n-heksan
- **Stavki o nevarnosti**
  - H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
  - H315 Povzroča draženje kože.
  - H318 Povzroča hude poškodbe oči.
  - H335-H336 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
  - H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
- **Previdnostni stavki**
  - P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
  - P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
  - P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
  - P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
  - P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
  - P260 Ne vdihavati razpršila.
  - P264 Po uporabi temeljito umiti roke.
  - P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračenem prostoru.
  - P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
  - P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči.
  - P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
  - P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
  - P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
  - P332+P313 Če nastopi draženje kože: poišcite zdravniško pomoč/oskrbo.
  - P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poišcite zdravniško pomoč/oskrbo.
  - P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C.
  - P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z regionalnimi predpisi.
- **Dodatni podatki:**
  - V prostoru, ki ni dovolj zračen, je možen nastanek eksplozivnih zmesi.
- **2.3 Druge nevarnosti**
- **Rezultati ocene PBT in vPvB**
- **PBT:** Ni uporaben.
- **vPvB:** Ni uporaben.

\*

## ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

- **3.2 Zmesi**
- **Opis:** Mešano iz v nadaljevanju navedenih snovi z nenevarnimi primesmi.

(nadaljevanje na strani 3)

SI

# Varnostni list

## po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 08.06.2022

Številka različice 2 (nadomešča različico 1)

Sprememba: 30.03.2022

**Trgovsko ime: MOTIP CLEAR VARNISH 500 ML**

(nadaljevanje od strani 2)

**· Nevarne sestavine:**

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CAS: 115-10-6<br>EINECS: 204-065-8<br>Število indeks: 603-019-00-8<br>Reg.nr.: 01-2119472128-37 | Dimetil eter<br>Flam. Gas 1A, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                                                                                          | 50-<75%   |
| Število ES: 918-668-5<br>Reg.nr.: 01-2119455851-35                                              | Ogljikovodiki, C9, aromatik<br>Flam. Liq. 3, H226<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>STOT SE 3, H335-H336<br>EUH066                                                     | 10-<12,5% |
| Število ES: 921-024-6<br>Reg.nr.: 01-2119475514-35                                              | Ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, ciklične spojine, <5% n-heksan<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 | 5-<10%    |
| Število ES: 905-588-0<br>Reg.nr.: 01-2119488216-32-xxxx                                         | Ksilen<br>Flam. Liq. 3, H226<br>STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304<br>Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335                  | 5-<10%    |
| CAS: 71-36-3<br>EINECS: 200-751-6<br>Število indeks: 603-004-00-6<br>Reg.nr.: 01-2119484630-38  | butan-1-ol<br>Flam. Liq. 3, H226<br>Eye Dam. 1, H318<br>Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336                                                                   | 5-<10%    |
| CAS: 100-41-4<br>EINECS: 202-849-4<br>Število indeks: 601-023-00-4<br>Reg.nr.: 01-2119489370-35 | Etilbenzen<br>Flam. Liq. 2, H225<br>STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304<br>Acute Tox. 4, H332<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                 | <2,5%     |

· **Dodatni napotki:** Besedilo k navedenim napotkom za nevarnosti je razvidno iz 16. poglavja.**ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč**

- **4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč**
- **v primeru vdihavanja:** V primeru nezvesti položaj in prevoz v stabilnem bočnem položaju.
- **če pride v stik s kožo:** Takoj sprati z vodo in milom in dobro izplakniti.
- **če pride v stik z očmi:**  
Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo. Pri trajajočih težavah se posvetovati z zdravnikom.  
Oči z odprto očesno režo več minut izpirati pod tekočo vodo in se posvetovati z zdravnikom.
- **če snov zaužijemo:** Piti obilo vode in dovajati sveži zrak. Nemudoma vključiti zdravnika.
- **4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja**  
Druge relevantne informacije niso na voljo.

**ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi**

- **5.1 Sredstva za gašenje**
- **Ustrezna sredstva za gašenje:** Ukrepe za gašenje požara prilagoditi okolici.
- **5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**  
Pri segrevanju ali v primeru požara tvorjenje strupenih plinov.

(nadaljevanje na strani 4)

# Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 08.06.2022

Številka različice 2 (nadomešča različico 1)

Sprememba: 30.03.2022

**Trgovsko ime: MOTIP CLEAR VARNISH 500 ML**

(nadaljevanje od strani 3)

- **5.3 Nasvet za gasilce -**
- **Posebna zaščitna oprema:** Namestiti si dihalni aparat.

## ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

- **6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**  
Namestiti si dihalni aparat.  
Nositi zaščitno opremo. Zavarovati nezaščitene ljudi.  
Zavarovati vire vžiga.
- **6.2 Okoljevarstveni ukrepi:**  
Ne pustiti, da odteče v kanalizacijo ali vodotoke.  
Pri vdoru v vodotoke ali kanalizacijo obvestiti pristojne upravne organe.  
Ne dopustiti, da pride v kanalizacijo/površinsko vodo/podtalnico.
- **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:**  
Uporabiti sredstvo za nevtralizacijo.  
Kontaminiran material odstraniti v skladu s točko 13.  
Skrbeti za zadostno zračenje.
- **6.4 Sklizevanje na druge oddelke**  
Za informacije glede varnega postopanja glej poglavje 7.  
Za informacije glede osebne zaščitne opreme glej poglavje 8.  
Za informacije glede odstranjevanja glej poglavje 13.

## ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

- **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje** Skrbeti za dobro zračenje/izsesavanje na delovnem mestu.
- **Napotki za zaščito proti požaru in eksploziji:**  
Ne razprševati proti plamenu ali razžarjenemu predmetu.  
Zavarovati pred viri vžiga - ne kaditi.  
Imeti pripravljene dihalne aparate.
- **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**
- **Skladiščenje:**
- **Zahteva po skladiščnih prostorih in posodah:**  
Upoštevati je treba uradne predpise za skladiščenje pakiranega stisnjenega plina.
- **Napotki za skupno skladiščenje:** ni potrebno
- **Drugi podatki glede pogojev skladiščenja:** Posodo imeti zaprto.
- **Kategorija skladiščenja:** 2 B
- **7.3 Posebne končne uporabe** Druge relevantne informacije niso na voljo.

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

### · 8.1 Parametri nadzora

- **Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu:**

#### 115-10-6 Dimetil eter

MV trenutna vrednost: 15360 mg/m<sup>3</sup>, 8000 ppm  
dolgoročna vrednost: 1920 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm  
EU\*

#### Ksilen

MV trenutna vrednost: 442 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm  
dolgoročna vrednost: 221 mg/m<sup>3</sup>, 50 ppm  
K, BAT, EU\*

#### 71-36-3 butan-1-ol

MV trenutna vrednost: 310 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm  
dolgoročna vrednost: 310 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm  
Y, BAT

(nadaljevanje na strani 5)

# Varnostni list

## po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 08.06.2022

Številka različice 2 (nadomešča različico 1)

Sprememba: 30.03.2022

Trgovsko ime: MOTIP CLEAR VARNISH 500 ML

(nadaljevanje od strani 4)

**100-41-4 Etilbenzen**

MV trenutna vrednost: 884 mg/m<sup>3</sup>, 200 ppm  
 dolgoročna vrednost: 442 mg/m<sup>3</sup>, 100 ppm  
 K, Y, BAT, EKA, EU\*

· **Sestavine z biološkimi mejnimi vrednostmi:****Ksilen**

BAT 2 g/l  
 Biološki vzorec: urin  
 Čas vzorčenja: ob koncu delovne izmene  
 Karakteristični pokazatelj: metilhipurna kislina(vse izomere)

**71-36-3 butan-1-ol**

BAT 2 mg/g kreatinina  
 Biološki vzorec: urin  
 Čas vzorčenja: pred delovno izmeno  
 Karakteristični pokazatelj: 1-butanol (po hidrolizi)

10 mg/g kreatinina  
 Biološki vzorec: urin  
 Čas vzorčenja: ob koncu delovne izmene  
 Karakteristični pokazatelj: 1-butanol (po hidrolizi)

**100-41-4 Etilbenzen**

BAT 250mg/g l kreatinina  
 Biološki vzorec: urin  
 Čas vzorčenja: ob koncu delovne izmene  
 Karakteristični pokazatelj: mandljeva kislina in fenilglioksilna kislina

· **Dodatni napotki:** Za osnovo so služili ob sestavljanju veljavni sezname.· **8.2 Nadzor izpostavljenosti**· **Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor** Ni drugih podatkov, glej točko 7.· **Osební varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema**· **Splošni varnostni in sanitarni ukrepi:**

Ne hraniti v bližini živil, pijač in krmil.

Umazana, prepojena oblačila takoj sleči.

Umiti si roke pred odmorom in ob koncu dela.

Ne vdihovati plina, pare, aerosola.

Izoginiti se stiku s kožo.

Izoginiti se stiku z očmi in kožo.

Izoginiti se stiku z očmi.

· **Zaščito dihal**

Pri obremenitvi za krajši čas ali v manjši meri lahka dihalna naobrazna maska (s filtrom); ob intenzivnem oz. daljšem izpostavljanju uporabiti dihalni aparat, ki je neodvisen od krožečega zraka.

Filter A2/P3

· **Zaščito rok**

Zaščitne rokavice.

· **Material za rokavice**

Butilkavč

Izbira ustrezne rokavice ni odvisna le od materiala, temveč tudi od mnogih drugih lastnosti, zato se rokavice različnih proizvajalcev razlikujejo.

· **Čas prodiranja skozi material za rokavice**

Butil gume debeline 0,4 mm so odporne na:

Aceton 480 min

(nadaljevanje na strani 6)

# Varnostni list

## po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 08.06.2022

Številka različice 2 (nadomešča različico 1)

Sprememba: 30.03.2022

**Trgovsko ime: MOTIP CLEAR VARNISH 500 ML**

(nadaljevanje od strani 5)

Butil acetat 60 min

Etilacetat 170 min

Ksilen 42 min

Gumijaste rokavice iz butila, debeline 0,4 mm so obstojne na topila za 42 - 480 minut. Kot zaščitni ukrep priporočamo, da uporabniki in odgovorne osebe za varnost pri delu domnevajo obstojnost na topila v obdobju 42 minut. Z upoštevanjem podatkov v 3 poglavju tega varnostnega lista je mogoče v posebnih primerih domnevati daljše obdobje odpornosti na topila.

- **Zaščito za oči/obraz**



Zaščitna očala, ki dobro tesnijo (nepropustna).

### ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

#### • 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

- **Splošne navedbe**
- **Agregatno stanje** aerosol
- **Barva:** brezbarven
- **Vonj:** podoben topilom
- **Mejne vrednosti vonja:** Ni določen.
- **Tališče/ledišče:** ni določen
- **Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča** ni uporaben, tu aerosol
- **Vnetljivost** Ni uporaben.
- **Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti**
- **spodnja:** 0,7 Vol % (Ogljikovodiki, C9, aromatik)
- **zgornja:** 26,2 Vol % (115-10-6 Dimetil eter)
- **Plamenišče:** Ni uporaben, tu aerosol.
- **Temperatura vnetišča:** >200 °C (Ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, ciklične spojine, <5% n-heksan)
- **Temperatura razgradnje** Ni določen.
- **pH** Ni določen.
- **Viskoznost:**
- **Kinematična viskoznost** Ni določen.
- **dinamična** Ni določen.
- **Topnost**
- **voda:** se ne oz. malo meša
- **Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logaritemska vrednost)** Ni določen.
- **Parni tlak pri 20 °C:** 4000 hPa
- **Gostota in/ali relativna gostota**
- **Gostota pri 20 °C:** 0,8 g/cm<sup>3</sup>
- **Relativna gostota** Ni določen.
- **Parna gostota:** Ni določen.

#### • 9.2 Drugi podatki

- **Videz:**
- **Oblika:** aerosol
- **Pomembne navedbe za varstvo zdravja in okolja ter za varnost**
- **Eksplozivne lastnosti:** Ni določen.
- **Vsebnost topila:**
- **organska topila:** 88,1 %
- **VOC (EU)** .
- **VOC-EU%** 661,9 g/l
- **VOC-EU%** 88,14 %

(nadaljevanje na strani 7)

# Varnostni list

## po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 08.06.2022

Številka različice 2 (nadomešča različico 1)

Sprememba: 30.03.2022

Trgovsko ime: MOTIP CLEAR VARNISH 500 ML

(nadaljevanje od strani 6)

|                                                               |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| · Vsebnost trdih teles:                                       | 11,7 %                                                                              |
| · Sprememba stanja                                            |                                                                                     |
| · Hitrost izparevanja,                                        | Ni uporaben.                                                                        |
| · Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti                |                                                                                     |
| · Eksplozivi                                                  | odpade                                                                              |
| · Vnetljivi plini                                             | odpade                                                                              |
| · Aerosoli                                                    | Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. |
| · Oksidativni plini                                           | odpade                                                                              |
| · Plini pod tlakom                                            | odpade                                                                              |
| · Vnetljive tekočine                                          | odpade                                                                              |
| · Vnetljive snovi v trdnem stanju                             | odpade                                                                              |
| · Samoreaktivne snovi in zmesi                                | odpade                                                                              |
| · Piroforne tekočine                                          | odpade                                                                              |
| · Piroforne trdne snovi                                       | odpade                                                                              |
| · Samosegrevajoče se snovi in zmesi                           | odpade                                                                              |
| · Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline | odpade                                                                              |
| · Oksidativne tekočine                                        | odpade                                                                              |
| · Oksidativne trdne snovi                                     | odpade                                                                              |
| · Organski peroksidi                                          | odpade                                                                              |
| · Jedko za kovine                                             | odpade                                                                              |
| · Desenzibilizirani eksplozivi                                | odpade                                                                              |

### ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

- 10.1 Reaktivnost Druge relevantne informacije niso na voljo.
- 10.2 Kemijska stabilnost
- Termična razgradnja / pogoji, ki jih je treba preprečiti: Pri uporabi v skladu z navodili se ne razgradi.
- 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij Nevarne reakcije niso znane.
- 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti Druge relevantne informacije niso na voljo.
- 10.5 Nezdružljivi materiali: Druge relevantne informacije niso na voljo.
- 10.6 Nevarni produkti razgradnje: Nevarni razkrojni produkti niso znani.

### ODDELEK 11: Toksikološki podatki

- 11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008
- Akutna strupenost Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

#### · Pomembne LD/LC50 vrednosti razvrščanja:

Ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, ciklične spojine, &lt;5% n-heksan

|             |           |                       |
|-------------|-----------|-----------------------|
| oralen      | LD50      | >5840 mg/kg (podgana) |
| dermalen    | LD50      | >2920 mg/kg (rab)     |
| inhalativen | LC50 / 4h | >25,2 mg/l (podgana)  |

#### Ksilen

|             |            |                                   |
|-------------|------------|-----------------------------------|
| oralen      | LD50       | 3523 mg/kg (podgana)              |
| dermalen    | LD50       | 2000 mg/kg (kunec)                |
| inhalativen | LC50 / 4 h | 29000 mg/m <sup>3</sup> (podgana) |

#### 71-36-3 butan-1-ol

|             |            |                                   |
|-------------|------------|-----------------------------------|
| oralen      | LD50       | 2292 mg/kg (podgana)              |
| dermalen    | LD50       | 3430 mg/kg (kunec)                |
| inhalativen | LC50 / 4 h | 17000 mg/m <sup>3</sup> (podgana) |

(nadaljevanje na strani 8)

# Varnostni list

## po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 08.06.2022

Številka različice 2 (nadomešča različico 1)

Sprememba: 30.03.2022

Trgovsko ime: MOTIP CLEAR VARNISH 500 ML

(nadaljevanje od strani 7)

**100-41-4 Etilbenzen**

oralen LD50 3500 mg/kg (podgana)

- **Jedkost za kožo/draženje kože** Povzroča draženje kože.
- **Resne okvare oči/draženje** Povzroča hude poškodbe oči.
- **Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože**  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.  
Učinek senzibilizacije ni znan
- **Mutagenost za zarodne celice** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Rakotvornost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Strupenost za razmnoževanje** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **STOT – enkratna izpostavljenost**  
Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
- **STOT – ponavljajoča se izpostavljenost**  
Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Nevarnost pri vdihavanju** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **11.2 Podatki o drugih nevarnostih**

• **Lastnosti endokrinih motilcev**

Nobene od sestavin ni na seznamu.

**ODDELEK 12: Ekološki podatki**• **12.1 Strupenost**• **Toksičnost vode:****115-10-6 Dimetil eter**

EC50 / 96 h 155 mg/l (algae)  
 LC50 / 48 h >4000 mg/l (vodna bolha)  
 LC50 / 96 h >4000 mg/l (ribe)

**Ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, ciklične spojine, <5% n-heksan**

EC50 / 48 h 3 mg/l (vodna bolha)  
 EC50 / 72 h 30-100 mg/l (algae)  
 LC50 / 96 h 11,4 mg/l (ribe)

**Ksilen**

EC50 / 48 h 7,4 mg/l (vodna bolha)  
 LC50 / 96 h 13,5 mg/l (ribe)

**71-36-3 butan-1-ol**

LC50 / 96 h 1376 mg/l (ribe)

- **12.2 Obstočnost in razgradljivost** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **12.4 Mobilnost v tleh** Druge relevantne informacije niso na voljo.
- **12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**
- **PBT:** Ni uporaben.
- **vPvB:** Ni uporaben.
- **12.6 Lastnosti endokrinih motilcev** Izdelek ne vsebuje snovi z lastnostmi endokrinih motilcev.
- **12.7 Drugi škodljivi učinki**
- **Opomba:** Škodljivo za ribe.
- **Drugi ekološki napotki:**
- **Splošni napotki:**

Kategorija ogrožanja vode 2 (lastna uvrstitev): ogroža vodo

Ne dopustiti, da odteče v podtalnico, v vodotoke ali v kanalizacijo.

Ne sme v nerazredčenem oz. nenevtraliziranem stanju odteči v odpadne vode oz. v usedalni bazen.

Nevarnost ogroženosti pitne vode že pri izteku manjših količin v podtalnico.

(nadaljevanje na strani 9)

# Varnostni list

## po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 08.06.2022

Številka različice 2 (nadomešča različico 1)

Sprememba: 30.03.2022

Trgovsko ime: MOTIP CLEAR VARNISH 500 ML

škodljiv za vodne organizme

(nadaljevanje od strani 8)

\*

### ODDELEK 13: Odstranjevanje

- **13.1 Metode ravnanja z odpadki**
- **Priporočilo:** Se ne sme odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dopustiti, da odteče v kanalizacijo.

#### · Klasifikacijski seznam odpadkov

|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 08 01 11* | Odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi |
| 15 01 04  | Kovinska embalaža                                                           |

- **Neočiščena embalaža:**
- **Priporočilo:**  
Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.  
Odlaganje odpadnih snovi v skladu z uradnimi predpisi.

\*

### ODDELEK 14: Podatki o prevozu

#### · 14.1 Številka ZN in številka ID

· **ADR, IMDG, IATA** UN1950

#### · 14.2 Pravilno odpremnno ime ZN

· **ADR** 1950 AEROSOLI  
 · **IMDG** AEROSOLS  
 · **IATA** AEROSOLS, flammable

#### · 14.3 Razredi nevarnosti prevoza

· **ADR**



· **Kategorija** 2 5F Plini  
 · **Listek za nevarnost** 2.1

#### · IMDG, IATA



· **Kategorija** 2.1 Plini  
 · **Listek za nevarnost** 2.1

#### · 14.4 Skupina embalaže

· **ADR, IMDG, IATA** odpade

· **14.5 Nevarnosti za okolje:** Ni uporaben.

#### · 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

· **Številka nevarnosti (Kemler številka):** -  
 · **EMS-številka:** F-D,S-U  
 · **Stowage Code** SW1 Protected from sources of heat.  
 SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.  
 SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:  
 · **Segregation Code**

(nadaljevanje na strani 10)

## Varnostni list po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 08.06.2022

Številka različice 2 (nadomešča različico 1)

Sprememba: 30.03.2022

**Trgovsko ime: MOTIP CLEAR VARNISH 500 ML**

(nadaljevanje od strani 9)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| • Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.<br>For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.<br>For WASTE AEROSOLS:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. |                       |
| • 14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO                                                                                                                                                                                                                    | Ni uporaben.          |
| • Transport/drugi podatki:                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| • ADR<br>• Omejene količine (LQ) 1L<br>• Izvzete količine (EQ) Kod: E0<br>Ni dovoljena kot izvzeta količina<br>Kod: E0<br>Ni dovoljena kot izvzeta količina                                                                                                                            |                       |
| • Prevozna skupina 2<br>• Kod omejitev za predore D                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| • IMDG<br>• Omejene količine (LQ) 1L<br>• Izvzete količine (EQ) Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity<br>Kod: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity                                                                                                                        |                       |
| • UN "model regulation":                                                                                                                                                                                                                                                               | UN 1950 AEROSOLI, 2.1 |

\*

### ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

#### • 15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

- Direktiva 2012/18/EU
- Imenovane nevarne snovi - PRILOGA I Nobene od sestavin ni na seznamu.
- Kategorija Seveso P3a VNETLJIVI AEROSOLI
- Količina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije nižje stopnje 150 t
- Količina za razvrstitev (v tonah) za uporabo zahtev za organizacije višje stopnje 500 t
- Uredba (ES) št. 1907/2006 PRILOGA XVII Pogoji omejitve: 3

#### • Direktiva 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi - Priloga II

Nobene od sestavin ni na seznamu.

#### • UREDBA (EU) 2019/1148

#### • Uredba (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah

67-64-1 Aceton

3

#### • Uredba (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za nadzor trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami

67-64-1 Aceton

3

#### • Državni predpisi:

#### • Druge določbe, omejitve in prepovedi

#### • Snovi, ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost (SVHC) pod REACH, člena 57

Nobene od sestavin ni na seznamu.

(nadaljevanje na strani 11)

# Varnostni list

## po 1907/2006/ES, Člen 31

datum izdaje: 08.06.2022

Številka različice 2 (nadomešča različico 1)

Sprememba: 30.03.2022

Trgovsko ime: MOTIP CLEAR VARNISH 500 ML

(nadaljevanje od strani 10)

- 15.2 Ocena kemijske varnosti: Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

\*

### ODDELEK 16: Drugi podatki

Podatki se opirajo na današnje stanje našega znanja, vendar ne predstavljajo nikakršnega zagotovila glede lastnosti proizvoda in niso osnova za nikakršno pogodbeno pravno razmerje.

#### • Relevantne norme

- H220 Zelo lahko vnetljiv plin.
- H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
- H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
- H280 Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo.
- H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
- H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
- H312 Zdravju škodljivo v stiku s kožo.
- H315 Povzroča draženje kože.
- H318 Povzroča hude poškodbe oči.
- H319 Povzroča hudo draženje oči.
- H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
- H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
- H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
- H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
- H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
- H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
- EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

- Lista s podatki področja izstavitve: R&D legislation and regulatory advisor

- Kontaktna oseba: e-mail: sds-nl@european-aerosols.com

- Številka različice predhodne različice: 1

#### • Okrajšave in akronimi:

- RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
- ICAO: International Civil Aviation Organisation
- ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
- IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
- IATA: International Air Transport Association
- GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
- EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
- ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
- CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
- VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
- LC50: Lethal concentration, 50 percent
- LD50: Lethal dose, 50 percent
- PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
- SVHC: Substances of Very High Concern
- vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
- Flam. Gas 1A: Vnetljivi plini – Kategorija 1A
- Aerosol 1: Aerosoli – Kategorija 1
- Press. Gas (Comp.): Plini pod tlakom – Stisnjeni plin
- Flam. Liq. 2: Vnetljive tekočine – Kategorija 2
- Flam. Liq. 3: Vnetljive tekočine – Kategorija 3
- Acute Tox. 4: Akutna strupenost – Kategorija 4
- Skin Irrit. 2: Jedkost za kožo/draženje kože – Kategorija 2
- Eye Dam. 1: Huda poškodba oči/draženje oči – Kategorija 1
- Eye Irrit. 2: Huda poškodba oči/draženje oči – Kategorija 2
- STOT SE 3: Specifična strupenost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost) – Kategorija 3
- STOT RE 2: Specifična strupenost za ciljne organe (ponavljajoča izpostavljenost) – Kategorija 2
- Asp. Tox. 1: Nevarnost pri vdihavanju – Kategorija 1
- Aquatic Chronic 2: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje – Kategorija 2
- Aquatic Chronic 3: Nevarno za vodno okolje - dolgotrajna nevarnost za vodno okolje – Kategorija 3

- \* Podatki glede na prejšnjo verzijo spremenjeni