



*La vas že 20 let*

**AMAL** d.o.o.

TRGOVINA, PROIZVODNJA, STORITVE, INŽENIRING

Koprska 72 A, SI - 1000 Ljubljana

telefon: 01/200 77 40, faks: 01/200 77 41

e-pošta: info@amal.si, amal.si@siol.net, www.amal.si

## TEHNIČNI LIST

# WS-PATINA

### UV VREMENSKO OBSTOJNA BARVA Z EFEKTOM ZA ZUNANJO IN NOTRANJO UPORABO

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OPIS IN PODROČJA UPORABE</b> | <b>WS-PATINA</b> je namenjena za barvanje kovine in se nanaša na dobro posušeno barvno osnovo WS-PLAST M4200 ali druge sintetične barve                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |
| <b>LASTNOSTI</b>                | <b>WS-PATINA</b> je barva z učinkom iz visoko kvalitetnih posebnih pigmentov, ki ne sivijo niti ne korodirajo. Odporna je na svetlobo in ostale vremenske razmere. Končni izgled je odvisen od kreativnosti uporabnika!                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |
| <b>TEHNIČNI PODATKI</b>         | Poraba:<br>Prašno suh:<br>Popolnoma suh:<br>Nijanse:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | približno 150-200 g/m <sup>2</sup> .<br>približno po 30 minutah<br>približno po 12 urah<br>0011 patina zelena, 0012 bakrena patina, 0013 srebrna patina, 0014 zlata patina, 0016 patina zlate bronze |
| <b>PRIPRAVA PODLAGE</b>         | Podlaga mora biti suha, trdna, čista, brez maščob in drugih delcev, ki lahko delujejo kot ločilci.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |
| <b>NAVODILO ZA UPORABO</b>      | <b>WS-PATINA</b> je pripravljena za uporabo. Nanaša se s čopičem ali gobico v zelo tankem nanosu.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |
| <b>EMBALAŽA</b>                 | 250 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ČIŠČENJE IN SKLADIŠČENJE</b> | Delovno orodje takoj po uporabi očistite z redčilom WS-PLAST MV 751. Ostanke odvrzite v posebej namenjeno posodo za odpadke.<br>Hraniti v hladnem, suhem prostoru, proč od vnetljivih izvorov. Originalno zaprt in skladiščen v suhem prostoru (od +5 °C do +35 °C) ima izdelek neomejen rok uporabe. Odprto embalažo vedno dobro zapreti.                                            |                                                                                                                                                                                                      |
| <b>OPOMBE</b>                   | Priporočila za uporabo, ki jih dajemo v pomoč kupcem oz. izvajalcem so sestavljena na osnovi izkušenj, ustrezno sedanjim spoznanjem. So neobvezna in ne dajejo nikakršnega pogodbenega razmerja in obveznosti iz kupne pogodbe. Priporočamo, da prilagodite mešanje in količino materiala vsakokratnim razmeram in se v danem slučaju prepričate o primernosti z vzorčnim nanašanjem. |                                                                                                                                                                                                      |

NOVEMBER, 2012

### Proizvaja:

Weigel + Schmidt Lackchemie GmbH

### V Sloveniji distribuira:



**AMAL** d.o.o.

1000 LJUBLJANA, KOPRSKA 72-A

Tel.: 01/200 77 40

Faks: 01/200 77 41

