

Tehnični list
Izdaja 17.09.2013
Identifikacijska št.:
02 07 03 04 003 0 000001
Sika® SealTape-S

Sika® SealTape-S

Trak za tesnjenje konstrukcijskih stikov in detajlov v mokrih področjih

Opis proizvoda	Vodotesni elastični trak s tkaninastim bočnim delom. Je sestavni del tesnilnega sistema pod keramičnimi oblogami s katerim dosežemo tesnost detajlov in sikov.		
Uporaba	☐ Za tesnjenje konstrukcijskih stikov pod ploščicami v mokrih področjih kot so kopalnice, kuhinje in balkoni ☐ Za tesnjenje fasad, kleti in plavalnih bazenov proti pronicanju vode ☐ Za tesnjenje navpičnih in vodoravnih dilatacijskih stikov in tesnjenje delovnih stikov v vogalih, okoli cevi itd. ☐ Za notranjo in zunanjo uporabo		
Značilnosti / prednosti	☐ Visoka elastičnost ☐ Vodotesen ☐ Dobra kemijska odpornost ☐ Enostavna uporaba ☐ Toplotna odpornost v območju od -25°C do +60°C		
Dokazila / standardi	European Acid-Resistant Tiling Association - Testing Institute & Consultants for Walls and Floors’. Certifikat za vodotesnost: št. certifikata 60210601.001		
PODATKI O IZDELKU			
Videz / barva	Zvitki traku, ojačanega s tkanim materialom na obeh straneh. Površina: Gladka Membrana / trak debeline 0,60 mm Barva: Trak - rumen Tkanina - bela		
Pakiranje	Role traku dolžine: 10m in 50m Prefabricirani deli notranji kot 90° zunanjí kot 270° stenska manšeta: 120 x 120mm talna manšeta: 300 x 300mm IC OC WF FF		
Skladiščenje	Uporabnost proizvoda hranjenega v dobro zaprti nepoškodovani originalni kartonski škatli, skladiščenega v suhem prostoru pri temperaturi med +5°C in + 40°C, je 36 mesecev od datuma proizvodnje. Zaščititi pred neposrednimi sončnimi žarki.		



TEHNIČNI PODATKI

Kemijska osnova	Trak: Ojačitev:	termoplastični elastomer poliestrski tkani material
------------------------	--------------------	--

Vodotesnost DIN(1048/5)	3 bar
--------------------------------	-------

Pretržna trdnost ISO 527-1)	Prečna: > 2.0 MPa
------------------------------------	-------------------

Raztezek pri pretrgu ISO 527-1	Prečni: 400%
---------------------------------------	--------------

Odpornost proti pretrgu DIN 53363	> 100 N/mm
--	------------

Odpornost pri zvijanju v hladnem	Brez razpok pri -20°C
---	-----------------------

Odpornost

Kemijska odpornost	Odporen na slano vodo, apneno (alkalno) vodo in klorirano vodo (0,6mg/L).
---------------------------	---

Toplotna odpornost	-25°C do +60°C v suhem in mokrem okolju.
---------------------------	--

UV odpornost SN EN 1297	> 6 mesecev
--------------------------------	-------------

PODATKI O SISTEMU

Sistem vgradnje	Pomožen proizvod za: ■ Sikalastic® -152 dvokomponentna elastična, z vlakni ojačana tesnilna malta ■ SikaTop® Seal-107 cementna vodotesna malta ■ Sika® SealTape S se lahko uporabi tudi za ostale podobne Sika® izdelke
------------------------	---

Kvaliteta podlage	Podlaga mora biti suha, čista, brez olj, masti, cementnega mleka, prostih in slabo vezanih delcev.
--------------------------	--

Priprava podlage	Če potrebno, uporabimo primeren temeljni premaz (glej tehnični list Sikalastic® -152 ali SikaTop® Seal-107).
-------------------------	--

Temperatura podlage in okolice	glej tehnični list Sikalastic® -152 ali SikaTop® Seal-107
---------------------------------------	---

Vlažnost podlage	glej tehnični list Sikalastic® -152 ali SikaTop® Seal-107
-------------------------	---

Navodila za uporabo

Metode dela / orodje	Homogeno premešano tesnilno malto (Sikalastic® -152 ali SikaTop® Seal-107) nanesemo na obeh straneh stika. Pri tem pustimo na obeh straneh 10 mm pas brez malte. Sika® SealTape-S položimo na stik in močno vtisnemo trak v malto. Robove traku prekrijemo z vodotesno malto (Sikalastic® -152 ali SikaTop® Seal-107). Nadaljujete s polaganjem keramike na ustrezno lepilo. Spajanje trakov: Trakove lahko lepimo s SikaBond® AT Universal. Prekrivanje trakov mora znašati najmanj 40 mm. Nato prekrijte celoten spoj s tesnilno malto.
-----------------------------	--

Čakalni čas / premazovanje	glej tehnični list Sikalastic® -152 ali SikaTop® Seal-107
Opozorila pri uporabi / omejitve	Za tesnjenje okoli pip, cevi in vogalov uporabimo posebne vogalne profile (notranji in zunanji vogali in cevne manšete). Za nadaljnje informacije se obrnite na Sikino tehnično službo.
Zdravstvene in varnostne informacije	Vsi tehnični podatki navedeni v tem tehničnem listu temeljijo na laboratorijskih preiskavah. Dejanski podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.
Pravna opozorila	Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Sika proizvodov, so dani v dobri veri, ki temelji na Sikinem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.



Sika d.o.o.
Prevale 13
1236 Trzin

Tel. +386 1 580 95 34
Fax +386 1 580 95 33
www.sika.si



Sika® SealTape S