

CBNPes 4878

PremiumPlus

Bio
Fresh-
Plus

No
Frost

A+++
-20%

Duo
Cooling

Ice
Maker

Soft
System

Soft
Telescopic

Smart
Steel

BLU
Performance



Klasifikacija modela	7 ¹
Energijska učinkovitost	A+++ ⁵
Poraba Energije Leto/24h	148/0,403 ⁵
Bruto/Neto prostornina	
Skupna Bruto/Neto prostornina	393/338 l
Hladilni prostor	273/240 l
Vključno z BioFresh prostorom	111/94 l
Zamrzovalni prostor	120/98 l
Število zvezdic	★★★★ ²
Shranjevanje ob izp. Elektrike	24 h
Kapaciteta zamrzovanja v 24 urah	16 kg
Klimatski razred	SN-T ³
Moč zvoka hrupa	37 dB(A)
Napetost	220-240 V~
Priključna moč	1,4 A 190 W
Hladilni del	
Odtaljevanje	avtomatično
Sistem prisiljenega zraka	da / FreshAir activated charcoal filter
Notranja osvetlitev	LED osvetlitev
BioFresh predali	2 z LED
BioFresh	da / nastavljivo
GlassLine Notranja vrata	Premium / VarioBoxen
Polica za steklenice	vgrajeno, za občasno uporabo
Zamrzovalni del	
Tehnologija zamrzovanja	NoFrost
Odtaljevanje	avtomatično
Notranja osvetlitev	LED
Hladilni akumulatorji	2
Ledomat	fiksni priključek za vodo 3/4" ⁴
Kapaciteta ledomata v 24 urah	1,2 kg
Skladiščenje ledenih kock	1,8 kg
Mere	
Višina	201 cm
Širina	60 cm
Globina	66,5 cm ⁵
Prednosti opreme	
Vmesnik	—
SmartSteel	da
Ročaj	aluminijasti kompaktni ročaj vrat
z vgrajeno mehaniko za odpiranje	da
SoftSystem	da
Vrata/stranice	SmartSteel/SmartSteel
Dizajn	HardLine
Tečaji vrat	desno, reverzibilno
EAN-Št.	4016803170884

¹ Klasifikacija tipa aparatov: 7 Hladilniki-zamrzovalniki (zamrzovalnik s 4-zvezdicami)

² ★★★★★ = Zamrzovalnik z -18°C ali hladneje

³ Zunanja temperatura: SN od +10°C do +32°C N od +16°C do +32°C ST od +16°C do +38°C T od +16°C do +43°C

⁴ Ledomat IceMaker – z izklopom, samodejno pripravo ledenih kock in stalnim priključkom vode 3/4"

⁵ Navedena poraba energije se doseže z uporabo priloženih distančnikov. Pri tem se globina poveča za približno 3,5 cm (1,5 cm BluPerformance). Aparat brez uporabe distančnikov je popolnoma funkcionalen, vendar ima nekoliko višjo porabo energije.

Subject to modification. Timestamp: 23.04.2019

LIEBHERR