

SPEKTRA Stain Block Grund

PODROČJE UPORABE

Temeljni premaz na vodni osnovi, ki je namenjen za izolacijo vodotopnih madežev. Odlično blokira madeže od nikotina, saj, izlivov vode, tanina, vina, sokov, kave, barvnih svinčnikov, markerjev, ipd. ter preprečuje njihov pojav po nanosu zaključnega premaza. Kot zaključni premaz je primerna katerakoli disperzijska zidna barva blagovne znamke SPEKTRA. Namenjen je za notranjo in zunanjo uporabo.

LASTNOSTI

- odlična blokada vodotopnih madežev
- enostavno nanašanje
- zdravju in okolju prijazen
- skoraj brez vonja

TEHNIČNI PODATKI

SESTAVA	stirenakrilatna disperzija, polnila in posebni dodatki
BARVNI TONI	poltransparenten
TONIRANJE	se ne niansira
SIJAJ (EN 13300)	polmat
GOSTOTA	1,0 – 1,1 kg/l
REDČENJE	se ne redči
EU VOC kategorija in meje	IIA(g), 30 g/l (2010); izdelek vsebuje: max. 10 g/l
EMBALAŽNE ENOTE	2 l, 5 l
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5°C do +35°C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži. NE SME ZMRZNITI!!

NAVODILA ZA UPORABO

NAČIN NANAŠANJA	valjček, čopič, brizganje
POGOJI DELA	temperatura barve, zraka in podlage minimalno +5 °C.
SUŠENJE (T= +20 °C, rel. vlažnost 65%)	suh in primeren za naslednji nanos po 24 urah.
IZDATNOST	Teoretično: pri enkratnem nanosu do 30 m ² z 1 l. Praktična poraba je odvisna od vpojnosti in hrapavosti podlage.
ČIŠČENJE ORODJA	takoj po uporabi z vodo

PRIPRAVA PODLAGE

S podlage odstranimo prah, slabo vezane delce in druge nečistoče. Podlaga mora biti pred barvanjem suha in utrjena.

S plesnijo in algami okužene zidne površine pred barvanjem premažemo s biocidnim sredstvom **SPEKTRA SANITOL**. Ko se stene posušijo, plesen mehansko odstranimo. Zaključnemu premazu dodamo **SPEKTRA Anti Mould**, ki daljši čas preprečuje rast mikroorganizmov.

Pred nanosom zaključnega premaza pripravite podlago v skladu z navodili, ki so navedena v tehnični informaciji izbranega premaza.

PREMAZNI SISTEMI

PODLAGA	PRIPRAVA PODLAGE	TEMELJNI PREMAZ	KONČNI PREMAZ
Obarvana z disperzijskimi barvami - več slojev vpojnih, nepralnih premazov - gladki, sijajni, pralni premazi	Čiščenje, odstranjevanje nevezanih delcev	1x SPEKTRA Stain Block Grund	2x SPEKTRA notranja ali fasadna barva

OPOMBE IN POSEBNOSTI

This document updates and replaces all previous issues

III-2023

- **SPEKTRA Stain Block Grund** pred uporabo dobro premešajte.
- Čas sušenja se pri nižjih temperaturah in višji zračni vlagi podaljša.
- **SPEKTRA Stain Block Grund** vodotopne madeže odlično blokira, jih pa ne prekrije. Madeže prekrije končni premaz.
- **SPEKTRA Stain Block Grund-a** pred nanosom zaključnega premaza ne brusite.

