

EU-VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

KEMAPOX FILL 1000

POGLAVJE 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Trgovsko ime: KEMAPOX FILL 1000

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovanje uporabe

Priporočena uporaba: Epoksidna smola za injektiranje, B komponenta

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:

KEMA PUCONCI, Kremen in Specialni Gradbeni Materiali, d.o.o.
Puconci 109, 9201 Puconci
T: +386 (0)2 545 95 00 | F: +386 (0)2 545 95 10

E-poštni naslov osebe odgovorne za pripravo varnostnih listov:

komplast@kema.si

1.4 Telefonska številka za nujne primere:

+386 (0)2 545 95 34
112

POGLAVJE 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008:

Hude poškodbe oči: kategorija 1
Akutna strupenost: kategorija 4
Jedkost za kožo: kategorija 1A;1B;1C
Preobčutljivost kože: kategorija 1
STOT RE: kategorija 2
Strupenost za razmnoževanje: kategorija 2
Nevarnost pri vdihovanju: kategorija 1
Akutna nevarnost za vodno okolje: kategorija 1
Dolgotrajna nevarnost za vodno okolje: kategorija 1

2.2 Elementi etikete

Označevanje v skladu z uredbo (ES) št. 1272/2008

Označba nevarnosti :

GH S05



GH S08



GH S09



Opozorilna beseda:

NEVARNO

Stavki o nevarnosti:

H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H314: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318: Povzroča hude poškodbe oči.
H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H361: Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka
H373: Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti
H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P260: Ne vdihavati dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
P264: Po uporabi temeljito umiti izpostavljene in kontaminirane dele telesa.
P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P363: Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo.
P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P501: Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi in mednarodnimi predpisi.

Previdnostni stavki:



KEMA d.o.o.,
Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija
T: +386 (0)2 545 95 00, F: +386 (0)2 545 95 10
Tehnično svetovanje: +386 (0)2 545 95 28, +386 (0)2 545 95 73
I: www.kema.si | E: info@kema.si

Oznaka: VL_Pox_Fill_1000_B
Izdaja: Januar 2009
Revizija: Maj 2015
ID: 302

EU-VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

KEMAPOX FILL 1000

EU-VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

KEMAPOX FILL 1000

POGLAVJE 3: Sestava/podatki o sestavinah

Kemijska označba:

Vrsta izdelka:

Nevarne sestavine:

Sestavina 1

Benzyl alcohol: 25 % - 50 %
Številka CAS: 100-51-6
ES-številka: 202-859-9
REACH-registracijska številka:
01-2119492630-38-xxxx
EU-identifikacijska številka: 603-057-00-5
Razvrstitev v skladu z direktivo ES 1272/2008 (CLP):
Akutna strupenost 4; H302 / Akutna strupenost 4;
H332

Sestavina 3

2-methylpentane-1,5-diamine: 10 % - 25 %
Številka CAS: 15520-10-2
ES-številka: 239-556-6
REACH-registracijska številka: /
EU-identifikacijska številka: /
Razvrstitev v skladu z direktivo ES 1272/2008 (CLP):
Akutna strupenost 4; H302 / Akutna strupenost 4;
H332 / STOT RE 2; H373 / Jedkost za kožo 1A; H314

Sestavina 5

Polyoxypropylen diamine: 10 % - 25 %
Številka CAS: 9046-10-0
ES-številka: 618-561-0
REACH-registracijska številka:
01-2119557899-12-xxxx
EU-identifikacijska številka: /
Razvrstitev v skladu z direktivo ES 1272/2008 (CLP):
Nevarnost za vodno okolje 3; H412 / Nevarnost pri
vdihovalju 1; H304 / Hude poškodbe oči 1; H318 /
Jedkost za kožo 1C; H314

Sestavina 2

3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine: 10 % - 25 %
Številka CAS: 2855-13-2
ES-številka: 220-666-8
REACH-registracijska številka: 01-2119514687-32-xxxx
EU-identifikacijska številka: 612-067-00-9
Razvrstitev v skladu z direktivo ES 1272/2008 (CLP): Akutna
strupenost 4; H302 / Akutna strupenost 4; H312 / Nevarnost
za vodno okolje 3; H412 / Jedkost za kožo. 1B; H314 /
Preobčutljivost kože 1; H317

Sestavina 4

4-nonylphenol, branched: 10 % - 25 %
Številka CAS: 84852-15-3
ES-številka: 284-325-5
REACH-registracijska številka: 01-2119510715-45-xxxx
EU-identifikacijska številka: 601-053-00-8
Razvrstitev v skladu z direktivo ES 1272/2008 (CLP): Akutna
strupenost. 4; H302 / Akutna nevarnost za vodno okolje 1;
H400 / Dolgotrajna nevarnost za vodno okolje 1; H410 /
Strupenost za razmnoževanje 2; H361FD / Jedkost za kožo
1B; H314

Opomba:

Pomen H in P stavkov je naveden v 16. točki varnostnega lista.

POGLAVJE 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošna navodila:

Upoštevati splošna navodila za varno delo z nevarnimi snovmi. Pri izgubi zavesti ponesrečenca položiti v bočni položaj. Oseba, ki nudi prvo pomoč mora najprej poskrbeti za lastno varnost.

Po vdihavanju:

Ponesrečenca prenesemo na svež zrak. Pri neenakomernem dihanju ali prenehanju dihanja takoj dati umetno dihanje ali priskrbeti aparat za umetno dihanje, po potrebi dovajati kisik. Poiskati zdravniško pomoč.

Po stiku s kožo:

Kontaminirane dele obleke takoj odstraniti. Prizadete dele telesa takoj izpirati z obilico vode. Poiskati zdravniško pomoč.

Po stiku z očmi:

Odstraniti kontaktne leče. Oči z odprtimi vekami 10 do 15 minut izpirati pod tekočo vodo. Takoj nato poiskati zdravniško pomoč.



EU-VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

KEMAPOX FILL 1000

Po zaužitju:

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:

Ne izzivati bruhanja. Izpirati usta z vodo in piti dosti vode, takoj poiskati zdravniško pomoč. (pokazati nalepko če je mogoče).

Povzroča resne opekline na koži. Možnost resnih poškodb oči. Draži oči in sluznico. Povzroča prebavne motnje in vnetje očesne veznice. Draži pljuča.

Simptomatično zdravljenje.

POGLAVJE 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje:

Ogljikov dioksid (CO₂), gasilni prah, pena, razpršen vodni curek.

Neustrezna sredstva za gašenje:

Močan vodni curek.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo:

Pri gorenju je možnost nastanka nevarnih hlapov. Lahko se sproščajo: ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, dušikovi oksidi.

5.3 Nasvet za gasilce

Posebna varovalna oprema za gasilce:

Uporabljajte osebno varovalno opremo. Gasilci morajo nositi samostojni dihalni aparat in zaščitno obleko proti kemikalijam.

Dodatna navodila:

Ne dovolite, da gasilno sredstvo uporabljeno pri gašenju odteka v podtalnico, kanalizacijo ali vodotoke. Le to smatrajte kot nevaren odpadek.

POGLAVJE 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili:

Umakniti se od virov vžiga - ne kaditi. Preprečiti stik z očmi in s kožo. Ob nezadostnem prezračevanju nositi primerno dihalno opremo. Nositi zaščitno obleko. Zagotoviti svež zrak. Nezaščitenim osebam ne dovoliti dostopa. Zagotovimo umik oseb, ki niso udeležene pri reševanju, po možnosti proti vetru.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi:

Preprečiti izlitje v podtalnico, vodotoke ali kanalizacijo. Po potrebi obvestiti pristojne organe.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:

Večje količine previdno mehansko absorbirati (pri črpanju je potrebna zaščita pred eksplozijo). Ostanke zbrati z nevnetljivimi absorpcijskimi materiali (suha prst, vermikulit, pesek in zmeti peščenjak) v zaprto posodo in jih prepustiti pooblaščenemu prevzemniku odpadkov.

Dodatne informacije:

6.4 Napotek k ostalim poglavjem:

Osebna zaščitna sredstva: glej poglavje 8.

POGLAVJE 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Nasveti za varno ravnanje:

Zavarovati pred viri vžiga. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. Pred odmori in ob koncu delavnika oprati roke. Potrebno je upoštevati varnostne ukrepe za ravnanje s nevarnimi snovmi. Delovni prostor mora biti dobro prezračevan in/ali imeti odsesovalno napravo. Vse posode, naprave in delovno mesto naj bodo čisti.

Previdnosti ob požaru in eksploziji:

Umakniti od virov vžiga - ne kaditi.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Priporočila za skladiščenje in embalažo:

Hraniti v zaprti posodi na hladnem in dobro prezračevanem prostoru. Preprečiti stik s hrano, pijačo in živalsko krmo.

Navodilo za združeno skladiščenje:

Prepričati stik z močnimi kislinami, močnimi bazami in močnimi oksidacijskimi sredstvi.

Razred skladiščenja:

10

EU-VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

KEMAPOX FILL 1000

7.3 Posebnost končne uporabe:

POGLAVJE 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

8.1.1 Maksimalna dovoljena koncentracija na delovnem mestu

Ime ali trgovsko ime snovi/zmesi

100-51-6 Benzilni alkohol

Mejne vrednosti

DNEL: TWA 7,00 mg/m³; PNEC: TWA 10,00 mg/m³

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Ustrezne tehnične krmilne naprave:

Delovni prostor mora biti dobro prezračevan in/ali imeti odsesovalno napravo. Preprečite nastajanje hlapov.

Individualni varnostni ukrepi, npr. osebna zaščitna oprema:

Splošna zaščita in higienska stopnja:

Preprečiti stik s hrano in pijačo. Pri uporabi ne jesti, piti in kaditi. Preobleči si kontaminirana oblačila. Umiti si roke pred obrokom in po delu.

Zaščita oči in obraza:

Tesno prilegajoča zaščitna očala, v skladu z EN 166.

Zaščita kože:

Zaščitna obleka.

Zaščita rok:

Kemijsko odporne zaščitne rokavice v skladu z EN 374, Primerni materiali: butilni kavčuk, fluor kavčuk, PVC. Upoštevati je potrebno podatke proizvajalca glede prepustnosti in prebojnega časa: prebojni čas > 480 min za daljši kontakt do največ 8 ur prebojni čas > 60 min za kratkotrajni kontakt - zaščita pred škropljenjem Kakovost zaščitnih rokavic odpornih na kemikalije mora biti izbrana glede specifično delovne koncentracije in količine nevarnih substanc.

Zaščita dihal:

Dobro prezračevanje, pri visoki koncentraciji hlapov (kratkotrajno) ali v primeru nesreče uporabiti zaščitno masko s filtrom A (=za hlapljive organske snovi).

Ostalo:

Če obstaja nevarnost pljuskanja uporaba predpasnika in škornjev odpornih na kemikalije.

Omejitev in nadzor izpostavljenosti okolja:

POGLAVJE 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Oblika / stanje:

Tekočina

Barva:

Svetlo rumena ali brezbarvna

Vonj:

Po aminih

Meja vonja:

/

pH (20°C):

8,5 - 11

Tališče:

>200°C

Vrelišče:

>150°C

Plamenišče:

/

Rang izhlapevanja:

/

Gorljivost (trdnina / plin):

/

Zgornja / spodnja gorljivost ali eksplozivna meja

Spodnja:

/

Zgornja:

/

Parni tlak pri 50°C:

< 5 hPa pri 50°C

Gostota:

0,99 g/ml

Nasipna teža:

/

EU-VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

KEMAPOX FILL 1000

Topnost v vodi:	Slabo
Delitveni koeficient n-octanol / voda:	/
Samogorljivost:	/
Temperatura razkroja:	/
Viskoznost dinamična pri 25°C:	20 mPa.s
Eksplozivne lastnosti:	Produkt ni eksploziven.
Oksidacijske lastnosti:	Ne oksidira.
Suha snov:	/
9.2 Ostali podatki:	/

POGLAVJE 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost:	Produkt je obstojen pri normalnih pogojih skladiščenja.
10.2 Kemijska stabilnost:	Produkt je obstojen pri normalnih pogojih skladiščenja.
10.3 Možnost nevarnih reakcij:	Burna reakcija z močnimi kisljinami in močnimi oksidacijskimi sredstvi.
10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:	Zaščitite pred vročino in svetlobo.
10.5 Nezdružljivi materiali:	Močna oksidacijska sredstva, močne kisline, amini.
10.6 Nevarni produkti razkroja:	V primeru požara lahko nastanejo nevarni plini in hlapi. Pri gorenju se lahko sproščajo: ogljikov monoksid in ogljikov dioksid, dušikovi oksidi (NOx).

POGLAVJE 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih:

Akutna strupenost

Pri vdihavanju:	draženje dihal LC50: podatki o sestavinah: Benzilalkohol: 4,178 mg/l; 2-methylpentane-1,5-diamine: 4,9 mg/l (1 h); 3,5,5-trimetilcikloheksilamin: >5,01 mg/l (podgana)
Pri zaužitju:	draženje sluznice LD50: podatki o sestavinah: Benzilalkohol: 1230 mg/kg; 3- aminometil-3,5,5-trimetilcikloheksilamin: 1030 mg/kg; 2-methylpentane-1,5-diamine: 1690 mg/kg; Nonylphenol: 200-2000 mg/kg (podgana)
Pri kontaktu s kožo:	draženje kože LC50 podatki o sestavinah: 3- aminometil-3,5,5-trimetilcikloheksilamin: > 2000 mg/kg,
Jedkost in draženje kože:	Povzroča resne opekline.
Po kontaktu z očmi:	Nevarnost hudih poškodb oči.
Senzibilizacija. Preventivna zaščita kože:	Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.
Senzibilizacija. Dihalne poti:	/
Toksičnost za specifični ciljni organ pri enkratni izpostavljenosti:	/
Toksičnost za specifični ciljni organ pri ponavljajoči izpostavljenosti:	/
Učinki CMR:	/
Rakotvornost:	/
Mutagenost:	/
Strupenost za razmnoževanje:	Repr. Tox. 3
Drugi podatki:	/

EU-VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

KEMAPOX FILL 1000

POGLAVJE 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost:	Strupeno za vodne organizme, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
Strupenost za vodo:	Strupenost za ribe: LC50 Podatki o sestavinah: 3- aminometil-3,5,5-trimetilcikloheksilamin: 110 mg/l (96h)(Leuciscus idus); Polyoxypropylen diamine: 15 mg/l (96h); Nonylphenol: 0,1-1 mg/l (96h) (Pimephales promelas) Strupenost za vodno bolho: EC50 Podatki o sestavinah: 3- aminometil-3,5,5-trimetilcikloheksilamin: 23 mg/l (48h); Nonylphenol: 0,1-1 mg/l (48h)(Daphnia magna) Strupenost za alge: EC50 Podatki o sestavinah: 3- aminometil-3,5,5-trimetilcikloheksilamin: 50 mg/l (72h) (Scenedesmus subspicatus); Nonylphenol: 0,1-1 mg/l (72h)(Scenedesmus subspicatus)
Splošne informacije:	
12.2 Obstočnost in razgradljivost:	Izdelek je težko biološko razgradljiv.
Splošne informacije:	/
Potreba po kisiku:	/
12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih:	/
Bioakumulacijski faktor (BCF):	/
12.4 Mobilnost v tleh:	/
12.5 Rezultat ocene PBT in vPvB:	/
12.6 Drugi škodljivi učinki:	/
Splošne informacije:	Ne prazniti v odtok. Preprečite vnašanje v zemljo, vodotoke ali kanalizacijo.

POGLAVJE 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki	
Proizvod:	Z odpadkom ravnati v skladu s predpisi. Ne sme se odlagati med komunalne odpadke.
Priporočila:	Ostarek zmešati z komponento »A«, pustiti da se strdi in odstraniti kot gradbeni odpadke – klasifikacijska številka 17 09 04 Nestrjen ostarek odstraniti kot: druga organska topila, pralne tekočine in matične lužnice - klasifikacijska številka 07 07 04*
Embalaza:	
Priporočila:	Neočiščeno odpadno embalažo odstraniti kot nevaren odpadke: embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi – klasifikacijska številka 15 01 10* Izpraznjena in očiščena embalaža se lahko odda v reciklažo: kovinska embalaža – klasifikacijska številka 15 01 04

POGLAVJE 14: Podatki o prevozu

	ADR/RID	ADN/ADNR	IMDG
14.1 UN Številka	2735	2735	2735
14.2 Opis blaga	Amini, tekoče, jedko, n.d.n. (2-methylpentane-1,5-diamine,nonylphenol)	Amines, liquid corrosive, n.o.s. (2-methylpentane-1,5-diamine,nonylphenol)	Amines, liquid corr (2-methylpentane-1)
14.3 Razred	8	8	8

EU-VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

KEMAPOX FILL 1000

14.4 Embalažna skupina	II	II	II
14.5 Nevarnost za okolje	Okolju nevarna snov	Environmentally hazardous substance	Marine pollutant
14.6 Specialna previdnost za uporabnike	Pozor: jedko	Attention: corrosive	Attention: corrosive
14.7 Nadaljnji predpisi, omejitve in pravne zahteve	Koda: ADR/RID C7 Koda razvrstitve: 80 Koda omejitve prevoza skozi tunel (E)		EmS F-A, S-B Stowage / segregat A / "Separated from" acids

14.8 Transport v cisterni v skladu z aneksom II MARPOL 73/78 in IBC kodo:

POGLAVJE 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Razred skladiščenja:	10
Vsebnost VOC (g/l):	311
Razred ogrožanja vode (ROV):	3
Nadaljnji predpisi, omejitve in pravne zadeve:	Upoštevati omejitve izpostavljenosti mladoletnih oseb, nosečih in doječih mater ter žensk v rodni dobi.
Ocena kemijske varnosti:	Ocena kemijske varnosti za zmes ni bila opravljena.
Nacionalni predpisi:	-Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16.decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 -Zakon o kemikalijah/ZKem/ -Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi -Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov -Uredba o ravnanju z odpadki -Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo -Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga/ADR/ -Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu -Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij (Uradni list RS, št. 75/09)

POGLAVJE 16: Drugi podatki

Stavki o nevarnosti:	H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju. H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H314: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. H318: Povzroča hude poškodbe oči. H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H361: Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka H373: Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se
----------------------	---



KEMA d.o.o.,
Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija
T: +386 (0)2 545 95 00, F: +386 (0)2 545 95 10
Tehnično svetovanje: +386 (0)2 545 95 28, +386 (0)2 545 95 73
I: www.kema.si | E: info@kema.si

Oznaka: VL_Pox_Fill_1000_B
Izdaja: Januar 2009
Revizija: Maj 2015
ID: 302

EU-VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008

KEMAPOX FILL 1000

Previdnostni stavki:

izpostavljenosti

H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

P201: Pred uporabo pridobiti posebna navodila.

P202: Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi

P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglvice/hlapov/razpršila.

P260: Ne vdihavati dima/plina/meglvice/hlapov/razpršila.

P264: Po uporabi temeljito umiti izpostavljene in kontaminirane dele telesa.

P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.

P271: Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračenem prostoru.

P272: Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta.

P273: Preprečiti sproščanje v okolje.

P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P281: Uporabiti predpisano osebno zaščitno opremo.

P314: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P363: Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo.

P391: Prestreči razlito tekočino.

P301 + P330 + P331: PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. NE izzvati bruhanja.

P301 + P312: PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA

ZASTRUPITVE ali zdravnika.

P302 + P352: PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.

P303 + P361 + P353: PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj odstraniti/sleči

vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.

P304 + P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti

počivati v položaju, ki olajša dihanje.

P308 + P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P333 + P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo .

P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P405: Hraniti zaklenjeno.

P501: Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi in mednarodnimi predpisi.

Razlog spremembe:

Druge informacije:

Uskladitev z uredbo št. 1272/2008

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju v kakšnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe ne predstavljajo nikakšnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportnom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehničnih informacijah.