



<b>Product Code</b>	440080
<b>Product Name</b>	BONDEX Extreme Decking Oil
<b>Recommended for</b>	Vse vrste zunanjih lesenih pohodnih površin
<b>Available sizes</b>	2.50 L - 5.00 L - 20.00 L

## 1 Opis izdelka

1.1	Vrsta izdelka:	Specialno, ekstremno vodoodbojno olje za vse vrste lesenih pohodnih površin na prostem.
1.2	Proizvajalec:	Dyrup A/S - Gladsaxevej 300 - 2860 Søborg - Denmark - Phone: +45 39 57 93 00 - www.dyrup.com
1.3	Področje uporabe:	Za vse vrste zunanjih lesenih pohodnih površin. Primerno tudi za eksotične vrste lesa kot so tik, nyatoh, bangkirai, meranti in ipe. <b>Izdelek ni primeren za nanašanje na pohodne površine iz lesa macesna. Uporaba na tej vrsti lesa je zato izvzeta iz jamstva.</b>
1.4	Posebne lastnosti:	Olje varuje naravni sijaj lesa in je vodoodbojno. Ščiti pred modrenjem, plesnijo in neugodnih vremenskih pogojih. Hitro sušeči - površina je pohodna že po 1 uri.
1.5	Paleta barv:	• 00 Brezbarven • 010 Rdeči bor • 93 Macesen (standardne barve)
1.6	Oblika pripravka:	Gotov, za uporabo pripravljen izdelek.

## 2 Sestava

2.1	Vezivo:	Specialno olje.
2.2	Redčilo	Voda.
2.3	Vsebnost HOS	/
2.4	Pigmenti:	Organiski in neorganiski pigmenti.

## 3 Tehnični podatki

3.1	Specifična teža:	Približno 1.02 g/ml.
-----	------------------	----------------------



3.2	Viskoznost:	12 sec. (4 mm/DIN posoda).
3.3	Točka vnetljivosti:	/
3.4	Sijaj:	Mat.
3.5	Suha snov:	Približno 17 W/W% / 16,1 v/v%.
3.6	Vonj:	Lahek.
3.7	Prekrivnost:	Približno 15 m <sup>2</sup> /l, odvisno o vrsti lesa in podlage.
3.8	Čas sušenja:	<u>Ponovni premaz:</u> po 1 uri. <u>Popolnoma suh:</u> po 24 urah. Izmerjeno pri 23°C in standardni vlažnosti 60%. Na nekaterih tropskih vrst lesa se lahko podaljša čas sušenja. Zaradi tega vam priporočamo, da preverite sušenje na manjšem območju in/ali da površino očistite pred uporabo s sintetičnim
3.9	Odpornost na vremenske vplive:	Vodoodbojen.
3.10	Redčenje:	Ne razredčiti.
3.11	Skladiščenje:	Skladiščimo zaščiteno pred zmrzovanjem.
3.12	Rok skladiščenja:	Minimalno 3 leta od datuma proizvodnje v originalno zaprti embalaži.

## 4 Površina in priprava podlage

4.1	Splošno:	Izdelek pred uporabo dobro premešajte.
4.2	Podlaga:	Podlaga mora biti čista, suha in čvrsta.
4.3	Vlažnost / vsebnost vode:	<u>Mehak les:</u> do 15% - <u>trdi les:</u> do 12%. Ne nanašajte pri temperaturah pod 5°C in relativni vlažnosti višji od 80%.

## 5 Nanašanje

5.1	Način nanašanja:	S čopičem ali brizganjem. Izogibajte se uporabi na soncu.
5.2	Predhodna obdelava:	Podlaga mora biti čista, suha in čvrsta. Novo, staro ali predhodno obdelano površino očistite s primernim čistilom in s tem odstranite vidne madeže ter še nevidne nastanke plesni. Trdnovratnejše madeže odstranite s četko in na to operite s čisto vodo. Če je površina zelo umazana, jo lahko očistite z visokotlačnim čistilcem z zmernim pritiskom. Dovolite lesu da se posuši. Zelo razpadajoče površine brusite do zdravega lesa. <u>Nov in neobdelan les</u> pred uporabo zaščitite s temeljnim premazom BONDEx PRESERVE.



Nov in predhodno impregniran les ni potrebno obdelati s temeljnim premazom. Enako velja za eksotični les, ki ga ni potrebno predhodno zaščititi.

- 5.3 Nanašanje: Nanesite 2 sloja BONDÉX EXTREME DECKING OIL v smeri lesenih vlaken mokro v mokrem. Pri drugem premazu lahko mešate obarvan izdelek z brezbarvnim v razmerju 1:1, tako da les ne postane dosti temnejši. Brezbavni izdelek nikoli ne nanašamo na premazu, ki je bil pigmentiran. Olje nanašajte do nasičenja lesa. Višek ki je po pribl. 5-10 minut še ostal na površini, obrišite s krpo. Ostanke olja, ki so se posušili na površini, lahko tvorijo neravno površino, ki sčasoma razpoka ali se odlušča.
- 5.4 Čiščenje orodja: Orodja je treba takoj očistiti z vodo in milom.

## 6 Opozorila - varnostni napotki

- 6.1 Splošno: Upoštevajte splošna varnostna pravila za delo z barvami in laki. Podrobnejše informacije so na voljo v Varnostnem listu izdelka.
- 6.2 *Opozorilo:* *Na lesu macesna se kljub zadostni zaščiti lahko pojavijo sivi madeži. To je naravni pojav samozaščite macesna. Zato ne jamčimo za uporabo izdelka na tej vrsti lesa.*
- 6.3 Varnostni napotki: Lahko povzroča dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje • Hranite izven dosega otrok • Preprečite stik s kožo in očmi • Ne izprazniti v kanalizacijo ali okolje • Poglej varnostni list • Vsebuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, neodecanoic acid, cobalt salt, bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate. • Lahko povzroča alergijski odziv.

## 7 Odlaganje

- 7.1 Disposal: Izdelek in ostanke izdelka ne izlivati v kanalizacijo, zemljo ali vodotoke. Ostanke izdelka in onesnaženo embalažo oddati pooblaščenim odstranjevalcem odpadkov. Popolnoma izpraznjene in suhe pločevinke lahko gredo v reciklažo (preverite veljaven pravilnik in možnost odlaganja v lokalnem zbirališču odpadkov).

Namen navedenega tehničnega lista je, da uporabnikom nudimo informacije o lastnostih in karakteristikah izdelka. Informacije temeljijo na naših preizkusih, ki smo jih izvedli skladno z veljavnimi standardi. Naša priporočila za uporabo so le informativna. V nobenem primeru ne prevzamemo odgovornost za pravilno uporabo izdelka, saj je le-ta odvisna od konkretnih okoliščinah in pogojih na kraju uporabe in zaradi tega tudi ne vršijo odgovornost oz. jamstvo proizvajalca. Pred uporabi izdelka preverite, če je tehnični list še veljaven

predmetni izdelek.

---

---