

NEOSTIK P**Kontaktno kavčukovo lepilo**

NEOSTIK P je univerzalno visokokvalitetno enokomponentno kontaktno lepilo na osnovi sintetičnega kavčuka in topil. Lepilo je primerno za ročni nanos.

NEOSTIK P se uporablja pri izdelavi in popravilu obutve, v galanteriji, v mizarstvu in gradbeništvu, za vsa kvalitetna lepljenja gume, usnja, plastike, talnih oblog (pluta, tekstilne obloge, PVC obloge, linolej,...), laminatov med seboj ali na les, kovine, kamen, beton,....

TEHNIČNI PODATKI:

Barva	viskozna rumeno-rjava tekočina
Suhi ostanek	ca. 22%
Viskoznost	ca 2100 mPas
Odprti čas	10 - 20 min. (odvisno od materialov, temperature, vlage itd.); <u>Površini spojimo, ko se sloj lepila toliko osuši, da se lepilo ne vleče več za prstom, a še daje občutek lepljivosti.</u>
Delovna temperatura	+10°C do +25°C
Nanos	obojestransko
Poraba	200 - 400 g/m ² (odvisno od površin, ki jih lepimo)
Čiščenje in razredčevanje	RAZREDČILO SK
Skladiščenje	+8 do +25°C
	POZOR! LAHKO VNETLJIVO!
Rok uporabe	min. 15 mesecev v originalno zaprti embalaži

UPORABA:

Površine, ki jih lepimo pred lepljenjem očistimo vseh nečistoč (olja, maščobe, ostanki barv in lakov) ter odprašimo. Površine morajo biti suhe. Gladke površine pred lepljenjem nahrapavimo. Lepilo pred v večjih embalažah pred lepljenjem dobro premešamo in ogrejemo na delovno temperaturo. Lepilo se nanaša s krajšim tršim čopičem ali drobno nazobčano lopatico. Pri lepljenju zelo vpojnih materialov naneseemo lepilo dvakrat v razmaku 15 - 20 minut. Počakamo, da se sloj lepila primerno osuši ter površini s pritiskom (0,5 do 3 kg/cm² cca. 30 s) spojimo. Po lepljenju lege materialov ne moremo več popravljati.

Za razredčevanje lepila in čiščenje orodja uporabljamo RAZREDČILO SK.

Pomembno:

- V kolikor zaradi izpostavljenosti nižjim temperaturam lepilo želira ali zmrzne, le to po termostairanju na sobno temperaturo (18-20°C) in premešanju ponovno pridobi prvotne lastnosti brez negativnega vpliva na končno kvaliteto spojev.
- Med delom morajo biti embalažne enote tesno zaprte sicer zaradi izhlapevanja topil prihaja do prekomernega zgoščevanja lepila.

NEVARNOSTNA OPOZORILA:

Opozorilna beseda: Nevarno

Vsebuje: kolofonija Lahko povzroči alergijski odziv.

Stavki o nevarnosti (H-stavki): Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Povzroča draženje kože. Povzroča hudo draženje oči. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.



N°SL20812Q



N°SL20810E

Ti podatki so plod naših dosedanjih izkušenj. Navodila so prirejena za tipične primere. Pri posebnih primerih in izjemnih razmerah ne moremo prevzeti odgovornosti za uspeh pri vašem delu. Upamo, da vam bodo ta navodila v pomoč pri delu z našimi izdelki. V primeru nejasnosti oziroma dodatnih vprašanj vam je na razpolago naša tehnična služba.
