



## Schimmel X – AMAL Izolacijski prekrivni premaz v spreju (bel)

### Lastnosti proizvoda:

- izolator proti vdoru plesni in vodnih madežev
- hitro sušeči
- bela pokrivnost

Bel pokrivni specialni premaz. Obarvanosti, ki so posledica plesni, vodnih madežev in ostalih nečistoč, izolira z enostavnim nanosom (sprejanjem).

### Področje uporabe:

Za površine, ogrožene s plesnijo, kot so stene in stropi bivalnih prostorov in za vlažne prostore.

Obdelava je možna šele po odstranitvi plesni s površine.

### Priprava podlage in uporaba:

Priprava podlage: Prizadeto površino moramo pred nanosom obdelati tako, da odstranimo plesen, z odstranjevalcem plesni (odstranjevalec plesni brez ali z vsebnostjo klora). Prav tako odstranimo porozni premaz, prizadet s plesnijo, v globino, do ne-vpojne površine (npr. opeke) in jo popravimo s stenskim kitom, ki je odporen proti plesni. Površina mora biti očiščena, brez prahu, maščobe ali drugih snovi, ki lahko delujejo kot ločilci.

Uporaba: Pred uporabo dozo dobro pretresemo (najmanj 1 minuto). Pokrov doze odstranimo in vsebino enakomerno razpršimo po prizadeti površini, iz razdalje 20cm, da je površina v celoti prekrita. Barva v spreju prekrije vodne madeže in druge vodotopne nečistoče v podlagi. Ko se površina posuši, barva ščiti površino pred ponovno okužbo s plesnijo, brez dodatnih biocidnih aktivnih snovi. Za dobro zaščito, premaz naneseemo na večjo površino od tiste, ki je "onesnažena" s plesnijo (okoli 20% preko robov prizadete površine). Pri grobih / reliefnih površinah, postopek po 10 minutah ponovimo.

### Pomembna opozorila:

Po uporabi dozo obrnemo na glavo in na kratko pritisnemo na ventil, da se ventil ne zamaši z barvo. Prazne doze damo reciklirati.

### Pakiranje in skladiščenje:

Sprej 400ml  
EAN 4044899 15151 7  
Embalažo hranimo v hladnem in suhem prostoru, proč od vnetljivih virov.

### Ostali podatki:

Uvoznik in distributer: Amal d.o.o., Koprška 64, 1000 Ljubljana  
Info-telefon: +386 (1) 200 77 40  
Po.-Pe: 7.00 - 15.00 ure

### Področje uporabe (slika):



### Tehnični podatki:

Surovina: posebne smole

Pritisk: propan / butan

### Varnostna opozorila: