



## Schimmel X – AMAL Stenski reparaturni kit, ki blokira plesen

### Lastnosti proizvoda:

- specialni kit za zaščito pred nastankom plesni
- tudi za vlažne prostore

Bel kit, odporen na vlago, za glajenje, polnjenje in popravilo površin, ki so nagnjene k nastanku plesni. Zaradi naravne alkalnosti materiala, brez biocidnih dodatkov, so zglajene površine zaščitene pred nastankom plesni. Se strdi tudi na vlažnih površinah.

### Področje uporabe:

Za izboljšanje sten in stropov v bivalnih in vlažnih prostorih, kjer je povečana možnost za nastanek plesni. Obdelamo šele, ko je površina predhodno očiščena plesni.

### Priprava podlage in uporaba:

Priprava podlage: Najprej očistimo površino oz. odstranimo plesen, z odstranjevalcem plesni. Porozno in drobljivo površino v celoti odstranimo. Ostala površina mora biti čista, brez nečistoč, prahu, maščob in ostalih stvari, ki lahko delujejo kot ločilci.

Uporaba: 1 kg specialnega kita dobro premešamo v 300ml hladne vode. Premešano maso je treba porabiti v 3-4 urah.

### Pomembna opozorila:

Obdelava površine z nadaljnimi premazi je možna šele, ko je površina popolnoma suha.  
Delovna temperatura mora biti najmanj +5°C. Delovno orodje takoj po uporabi očistimo z vodo.

### Pakiranje in skladiščenje:

Kartonska embalaža 1kg  
EAN 4044899 13551 7  
Embalažo hranimo dobro zaprto, v hladnem in suhem prostoru.

### Ostali podatki:

Uvoznik in distributer: Amal d.o.o., Koprška 64, 1000 Ljubljana  
Info-telefon: +386 (1) 200 77 40  
Po.-Pe: 7.00 - 15.00 ure

### Področje uporabe (slika):



### Tehnični podatki:

Surovina: bel cement, prah iz umetne smole, celulozni eter, polnila in dodatki

Nasipna teža: 1,35 g/cm<sup>3</sup>

pH-vrednost: 12 - 13

Poraba: 1,2kg prahu za 1m<sup>2</sup>, pri nanosu debeline 1mm

### Varnostna opozorila:

Internet: [www.amal.si](http://www.amal.si)

Email: [Info@amal.si](mailto:Info@amal.si)