



Schimmel X – AMAL Osnovni izolacijski premaz v pločevinki, bel

Lastnosti proizvoda:

- Učinkovit izolator proti vdoru plesni in vlage
- Bela pokravnost

Bel pokriveni specialni premaz, za površine, ogrožene s plesnijo. Primeren tudi za vlažne podlage. Ko se nanos posuši, prepreči vdor vlage na površje površine in tako ščiti premazane površine proti vdoru oz. izbruhu plesni, brez dodatkov biocidnih sestavin.

Področje uporabe:

Za stene in strope, ki so ogrožene s plesnijo, v bivalnih in vlažnih prostorih. Nanesti šele, ko je plesen v celoti odstranjena s površine. Uporabiti odstranjevalec plesni z vsebnostjo klora ali brez.

Priprava podlage in uporaba:

Priprava podlage: Prizadeto površino moramo pred nanosom obdelati tako, da odstranimo plesen, z odstranjevalcem plesni (Odstranjevalec plesni, z vsebnostjo klora ali odstranjevalec plesni, brez vsebnosti klora). Prav tako odstranimo porozni premaz prizadet s plesnijo v globino, do ne-vpojne površine (npr. opeke) in jo popravimo s stenskim kitom, ki je odporen proti plesni. Površina mora biti očiščena, brez prahu, maščobe ali drugih snovi, ki lahko delujejo kot ločilci.

Uporaba: Osnovni premaz proti plesni pred uporabo dobro premešamo in ga nato s čopičem ali valjčkom (odpornim na topila) nanesimo na površino, da je površina v celoti prekrita. Za dobro zaščito premaz nanesimo na večji površini od tiste, ki je »onesnažena« s plesnijo (okoli 20% preko robov prizadete površine). Počakamo, da se prvi nanos posuši in če je potrebno, nanesimo še drugi nanos (priporočljivo).

Pomembna opozorila:

Obdelava površine z nadaljnimi premazi je možna šele, ko je površina popolnoma suha. Delovna orodje takoj po uporabi očistimo z razredčilom (Amal 1030).

Ni primerno za gips plošče.

Pakiranje in skladiščenje:

Pločevinka 750ml
EAN 4044899 13451 0
Embalazo hranimo dobro zaprto, v hladnem prostoru.

Ostali podatki:

Uvoznik in distributer: Amal d.o.o., Koprška 64, 1000 Ljubljana
Info-telefon: +386 (1) 200 77 40
Po.-Pe: 7.00 - 15.00 ure

Področje uporabe (slika):



Tehnični podatki:

Osnovne surovine: akrilna smola, pigmenti, cement, topilo
Gostota: ca. 1,15g/ml
Izgled: bel
Poraba: 150-200ml/m², na en nanos
Stopnja sijaja: mat
Plamenišče: ca. 65°C

Vsebnost VOC: maks. 345g/l

Varnostna opozorila:

Internet: www.amal.si

Email: Info@amal.si