

MA-ECO FLUID AIRCOMP

Je večnamensko mineralno olje z dodanimi aditivi za prevzemanje višjih pritiskov, boljšo oksidacijsko obstojnost, obstojnost proti koroziji, odpornost proti obrabi.

PODROČJE UPORABE:

Olje FLUID AIRCOMP lahko uporabljamo kot hidravlično in tudi, kot motorno olje. Namenjeno je predvsem za hidrostatične mehanizme z visokimi mehanskimi in temperaturnimi obremenitvami, ki delujejo celo leto v nezaščitenem delovnem okolju. Primerno je prav tako za uporabo v Otto in Diezel motorjih in tudi, kot olje za pripravne grupe - za pnevmatske delovne priprave. Olje zagotavlja odlične začetne lastnosti za nadaljnje potrebne oplemenitvene dodatke.

PREDNOSTI OLJA FLUID AIRCOMP:

- vsebuje aditive za prevzemanje višjih pritiskov;
- je oksidacijsko obstojno in termično stabilno olje;
- ima čvrst mazivni film, je obstojno proti koroziji in obrabi;
- prav tako vsebuje viskozitetni poboljševalec z depresantnim učinkom;
- ima nizko-temperaturne lastnosti in vsebuje minimalno aromatičnih ogljikovodikov;
- zadovoljuje standardu API SG/CD in Mercedes Benz 226.0;
- je testirano tudi za uporabo v turbo-diezel motorjih;
- nudi visoko stopnjo obratovalne sigurnosti in odlično zaščito proti koroziji;
- znižuje obrabo in trenje – tudi pri povišanih pritiskih.

NAČIN UPORABE:

Kot pri ostalih, običajnih hidravličnih oz. motornih oljih ali oljih za pripravne grupe.

TEHNIČNI PODATKI:

Barva:	rumena
Gostota, 15°C:	0,835 – 0,930 g/ml
Viskoznost, 40°C:	32 – 320 cSt
Plamenišče:	> 115 °C
Temperaturno področje uporabe:	od – 20 do + 120 °C.