

Ime izdelka	:	MoTip Sprej Bela Mast
St. artikla	:	090204
Proizvajalec	:	MOTIP DUPLI B.V. Wolfraamweg 2 NL-8471 XC WOLVEGA
		Telefonska številka +31 561 – 69 44 00
		Telefax številka +31 561 – 69 44 31

Opis izdelka

Visoko kakovostna mast v spreju za mazanje plastičnih in kovinskih mehanskih delov.

Aplikacija

Spoji kovina na kovino	Ležaji
Spoji kovina na plastiko	Drsni ležaji
Tečaji vrat	Kroglični ležaji
Vzmeti	Stabilizačijske gume
Amortizerji	Polžasta kolesa

Karakteristike izdelka

Izjemna mehanska in vročinska odpornost
Odlična oprijemljivost
Preprečuje obrabo in lepljenje
Visoka raven viskoznosti
Odpornost na vremenske vplive
Odpornost na šibke kislino in baze
Odlična zaščita pred korozijo
Vodoodbojnost
Vsebuje PTFE (polytetrafluoretheen)
Usmerjen curek



Fizične in kemijske karakteristike

Vsebina	500 ml
Osnova	Mineralno olje z EP mastjo
VOC-vsebnost	Pribl. 71% w/w
Barva	Bež
Vonj	Karakterističen
Izgled	Mastno
Relativna gostota pri 20°C	0,76 g/ml
Izkoristek	1,51 g/sec
Parni tlak pri 20°C	3 do 4 bar
EP-test s 4 kroglama (ASTM D 2596)	3136 N
Test obrabe s 4 kroglama (ASTM D 2266)	< 0,4 mm
Temperaturna obstojnost	-30°C do +160°C
pH-vrednost	Nevtralna
Možnost skladiščenja	10 let ob pravilnem skladiščenju (10-25°C, vlažnost zraka max.60%)

Uporaba

Pred uporabo pozorno preberite navodila na embalaži in ravnjajte v skladu z njimi.

Aerosol naj se hrani na sobni temperaturi.
Optimalna delovna temperatura od 5 do 30°C.
Pred uporabo dobro pretresite pločevinko.

Nanesite belo mast v tankem sloju.
Optimalna lubrikacija je dosežena, ko mast izhlapi.