



# Tehnični list



**Tehnični list**  
**Revizija: 1.1**  
**Izdano: 11.07.2016**  
**Število strani: 3**

## Pattex One for All Express

Opis izdelka: Pattex One for All Express je hitro montažno lepilo na osnovi polimerov.

### LASTNOSTI

- Na osnovi Flextec polimera
- Mala količina vlage ob sušenju
- Fleksibilen spoj
- Hitro strjevanje
- Obremenitev možna po 20 minutah\*
- Takojšni oprijem
- Popravki možni nekaj minut
- Za notranjo in zunanjo uporabo
- Odporno na vreme in staranje
- Za porozne in neporozne površine
- Primerno za mokre podlage
- Za različne materiale
- Za občutljive materiale
- Zapolnjuje razpoke
- Primerno za tesnenje
- Brez vezanja in kapljanja
- Brez krčenja
- Možno barvati in peskati ko se posuši
- Enostaven nanos pri nizkih temperaturah
- Brez izocianatov
- Brez topil
- Brez ftalata

\* odvisno od pogojev

### PODROČJE UPORABE

Pattex One for All Express učinkovito zlepi: opeko, keramiko, steklo, kovino, kamnite plošče,

les, PVC, plastiko, barvane površine\* in ogledala\*\*

\*Ker obstaja veliko različnih materialov se priporoča, da izdelek pred uporabo testirate.

\*\*Uporabite ogledala acc. DIN EN 1036-1, Za večje projekte se posvetujte z našim tehničnim svetovalcem.

- Primeren za večino vpojnih in nevpojnih podlag. Razen PE, PP, PTFE, akrilno steklo, plastificiran PVC, stiropor, baker in medenino. Na obdelanih podlagah se priporoča preverjanje ustreznosti izdelka ali se posvetujte s strokovnjakom. Nanašati je možno na mokre površine, ki se lahko posušijo. Ni priporočljivo za trajen stik z vodo.

### NAVODILA ZA UPORABO

#### Priprava površine


Prepričajte se, da bo lepljena površina čista, brez olja, masti, umazanije, brez ostankov drugih sestavin in da bo suha. Stojeca voda na vpojnih površinah mora biti predhodno odstranjena. Umazanijo s površine odstranimo s primernim čistilom ali peskom in na koncu s površine pobrišemo prah. Če je potrebno, pred nanosom sosednje površine zaščitite z folijo ali z zaščitnim trakom, v kolikor je potrebno. Če je na površini



odpadna barva ali drugi odpadni premazi, jih je pred uporabo potrebno odstraniti.

### Nanos

Odrežite vrh kartuše (1). Odvijte plastični nastavek na kartuši in odstranite rdečo kapico (2). Vstavite kartušo v pištolo (3).



Nanesite lepilo na eno od površin, ki jih želite zlepiti: točkasto (1), če želimo izravnati neravne površine, valovito (2), za večji začetni oprijem na večjih površinah ali v ravnih črtah (3), pri uporabi na manjših površinah.

Pri zunanji uporabi nanesite **vertikalno**.



Po vsakem nanosu sprostite sprožil na pištoli, da se izognete iztekanju lepila – ne velja za pregibne pištole (DW111/120).

Zagotovite prezračevanje. 1 mm najmanjši spoj. Pomembno v primeru dveh nevpojnih površin: Z lepilom ne prekrijte celotne površine, saj lepilo potrebuje zrak za strjevanje. Nato položite skupaj obe površini, popravite, če je to potrebno, in močno stisnite. Prepričajte se, da se nanešene črte lepila ne dotikajo.

Težki predmeti in predmeti pod pritiskom morajo biti dodatno mehansko pričvrščeni vsaj 24 ur. Heavy items and items under tension have to be supported and fixed for at least 24 hrs.

Navodila za zatesnjevanje, prepričajte se da so spoji čisti in brez zraka (največja širina 2 cm). Uporabite druge materiale (npr. PolitiLensko peno ali folijo) če je potrebno. Uporabite Pattex One for All Universal za spoj oz. razpoko in se prepričajte, da ste razpoko popolnoma zgladili (brez uhajanja zraka). ZA dobre, gladke rezultate uporabite raztopino vode in čistila (npr. 5%).

### Po sušenju:

Ko se Pattex One for All Universal popolnoma posuši se lahko prebarva z vsemi barvami (še posebej primerne so akrilne barve na vodni osnovi).

### TEHNIČNI PODATKI

### Neutrjen material

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osnoca                     | Flextec Polimer                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gostota                    | pribl. 1,4 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatura uporabe        | +5°C do +40°C                                                                                                                                                                                                                                               |
| Odprti čas                 | pribl. 5 Min                                                                                                                                                                                                                                                |
| Začetni oprijem            | pribl. 10 g/cm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hitrost sušenja            | 2mm/24 h (23°C/50%r.h)                                                                                                                                                                                                                                      |
| Priporočljiva širina spoja | Up to 20 mm                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Poraba na ravnih površinah | Approx. 300 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                |
| Krčenje                    | ni krčenja                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rok uporabe                | Kartuša: 12 mesecev<br><b>Pripomba:</b> pod upoštevanjem pogojev je rok uporabe 18 mesecev<br><br>Od datuma proizvodnje, če je skladiščeno v originalni zaprti embalaži, v suhem prostoru, pri temperaturi +5°C do 25°C in zaščiteno pred direktnim soncem. |

### Utrjen material

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Temperaturna odpornost          | -30°C do +80°C, 100°C za kratko obdobje        |
| Lepilna odpornost               | odporno na vremenske vplive, vlago in staranje |
| Končna trdnost (DIN EN 205)     | 3,0 - 3,5 N/mm <sup>2</sup>                    |
| Raztezek ob prelomu (DIN 53504) | pribl. 200 - 250 %                             |

### POMEMBNE INFORMACIJE

#### Čiščenje

Takoj po uporabi očistite ostanke s suho krpo in nato še z acetonom ali mineralnim alkoholom. Takoj odstranite neposušene ostanke lepila. Posušen Pattex One for All Express je netopen v vseh topilih in ga lahko odstranimo samo



mehansko s primernim orodjem (strgalo). Orodje očistite z acetonom ali mineralnim alkoholom.

#### **Skladiščenje**

Shranjujte v suhem prostoru, v originalno zaprti embalaži. Odprti izdelek uporabite v kratkem času. Shranjujte v dobro prezračevanem prostoru, daleč od virov gretja. Izdelek se ne poškoduje, če zmrzne, vendar je bolje, če ga zaščitimo pred zmrzaljo. Shranjujte nedosegljivo otrokom

#### **VARNOST**

Pred uporabo izdelka preberite Varnostni list, ki je dosegljiv na vašo zahtevo.

#### **PROIZVAJALEC**

##### **Henkel AG & Co. KGaA**

Henkelstr. 67, D-40589 Düsseldorf, P.O. Box, D-40191 Düsseldorf

Phone: +49 (0) 211 / 797-0

##### **DISTRIBUTER ZA SLOVENIJO**

Henkel Slovenija d.o.o., Industrijska ulica 23, 2506 Maribor, Slovenija

Tel: 02/22 22 296

Internet: [www.henkel.si](http://www.henkel.si)