

STEKLARSKI KIT

OPIS IZDELKA

Steklarski kit je plastična enokomponentna tesnilna masa, narejena na osnovi modificiranih rastlinskih olj.

LASTNOSTI:

- Plastična tesnilna masa
- Enostavno se obdeluje
- Pri sanacijah se enostavno izreže z ostrim nožem

UPORABA:

- Za zastekljevanje v lesene in betonske okenske okvirje
- Primerna za tesnjenje zunanji in notranjih reg
- Ni primerna za tesnjenje dilatacijskih reg

TEHNIČNI PODATKI

Barva	siva
Konsistenca	mehka pasta
Specifična teža	cca 2000 kg/m ³
Obdelavnost z lopatico	dobra
Izstisljivost (premer šobe 0,006m)	0,2 - 0,25 kg/min (0,7 MPa)
Obstojnost na atmosferske vplive	dobra
Temperaturna odpornost	od - 30°C do 80°C
Temperatura uporabe	od +5°C do +35°C

NAVODILA ZA UPORABO

Pred nanašanjem Steklarskega kita moramo površino dobro očistiti in premazati s firmežem. Maso zgnetemo in jo nanašamo z lopatico, nožem ali s pištolo na nadpritisk. Po končanem utrjevanju, ki traja tudi 8 tednov, odvino od temperature, je površina pripravljena na zaščitni premaz z oljno barvo ali kakšnim drugim zaščitnim sredstvom. Pred nanašanjem zaščitnega premaza moramo preveriti kompatibilnost materialov. Pripomočke za nanašanje očistimo mehansko in s Tekafin čistilom.

PAKIRANJE IN SKLADIŠČENJE

Pakiranje 1kg, 25 kg v kartonu
10 kg

Skladiščenje: Najmanj 12 mesecev v suhem, hladnem prostoru pod 25°C, v originalno zaprti embalaži.

VARNOSTNI UKREPI

Hranimo izven dosega otrok. Če pride masa v kontakt z očmi takoj speremo z veliko vode in poiščemo zdravniško pomoč.

OPOZORILO

Navodila so podana na osnovi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.

Verzija 0 11/14