

**Status d.o.o.**  
**Ulica Belokranjskega odreda 19**  
**8330 Metlika**

# Tehnični list



## **Proizvod:**

- **Easytiler visoka spojka 1,5mm, 200 set**

## 1. Opis:

EasyTiler set višjih spojk je idealen pripomoček za enostavno polaganje kamna. Set je posebej primeren za polaganje kamna tako na tleh, kakor na steni.

Zaradi posebne oblike višja spojka počí na določenem delu, s tem se izognete dodatnemu delu in orodju za odstranjevanje!

EasyTiler višje spojke so namenjene za enkratno uporabo.

## 2. Uporaba:

EasyTiler višje spojke se uporabljajo za kamen debeline od 15 do 24 mm.

Določeno je priporočeno število kosov klinov in spojk EasyTiler pri uporabi različnih dimenzij ploščic na kvadratni meter. V spodnji tabeli je prikazan primer uporabe keramične ploščice v velikosti 50 x 50 cm za katero potrebujemo 16 EasyTiler klinov in spojk na kvadratni meter.

**Primerno za ploščice debeline od 3 do 24 mm.**

A (cm)	10	15	20	25	30	33	40	45	50	60	80	90	100	120	B (cm)
10	200														
15	133	89													
20	100	67	50												
25	80	53	40	32											
30	100	67	50	40	44										
33	91	61	45	36	40	37									
40	75	50	37	30	33	30	25								
45	67	44	33	27	30	27	22	20							
50	60	40	30	24	27	24	20	18	16						
60	50	33	25	20	22	20	17	15	13	11					
80	50	33	25	20	21	19	16	14	12	10	9				
90	44	30	22	18	19	17	14	12	11	9	8	7			
100	50	33	25	20	20	18	15	13	12	10	9	8	8		
120	42	28	21	17	17	15	13	11	10	8	7	6	7	6	

16 EASYTLER kosov/m<sup>2</sup>  
 B = 50 cm

## 3. Okoljski pogoji:

Shranjevanje v suhem stanju pri temperaturi pod 60°C in zaščiteno pred UV svetlobo.

## 4. Tehnični podatki:

Material: Polipropilen Borealis BD310MO

Trdota: 91 Rockwell

Gostota: 905 kg/m<sup>3</sup>

Udarna trdnost pri 23 °C: 9 KJ/m<sup>2</sup>

Udarna trdnost pri -20 °C: 4,5 KJ/m<sup>2</sup>

Recikliranje: Primerno za recikliranje

Stik z hrano: Material izpolnjuje zahteve za materiale, ki se uporabljajo za izdelke ali sestavne dele izdelkov namenjene za stik z hrano.

### **5. Pakiranje:**

200 kosov Easytiler visoka spojka 1,5mm pakirano v vrečki.