

| | | |
|--------------|---|--|
| Ime izdelka | : | MoTip Odstranjevalec barve |
| Št. artikla | : | 090410 |
| Proizvajalec | : | MOTIP DUPLI B.V. Wolframweg 2 NL-8471 XC WOLVEGA |
| | | Telefonska številka +31 561 – 69 44 00 |
| | | Telefax številka +31 561 – 69 44 31 |

Opis izdelka

Visoko kakovostno sredstvo za odstranjevanje starih premazov s površin iz kamna, betona, asfalta, kovine in lesa.

Aplikacija

Barve/Laki
Pleskarstvo (barve na steni)
Barve na kamnu
Pločnik/tlakovci

Karakteristike izdelka

Uporabniku prijazno
Zelo učinkovit
Gelasta struktura
Snop širine pribl. 8 centimetrov

Fizične in kemijske lastnosti

| | | |
|----------------------------|---|------------------------------|
| Vsebina | : | 500 ml |
| VOC-vsebnost | : | Približno 98% w/w |
| Barva | : | Transparentna |
| Vonj | : | Karakterističen |
| Relativna gostota pri 20°C | : | 1,25 g/ml |
| Izkoristek | : | 1,5 g/sek |
| Parni tlak pri 20°C | : | 3 do 4 bar |
| Pokrivnost | : | Približno 0,8 m ² |



Uporaba

Pred uporabo pozorno preberite navodila na embalaži in ravnajte v skladu z njimi.

Aerosol naj se hrani na sobni temperaturi.
Optimalna delovna temperatura od 5 do 30°C.
Pred uporabo pločevinko dobro pretresite.

Pred uporabo, nanesite na testno površino da preverite kompatibilnost.

Nanesite odstranjevalec barve v debelem sloju in pustite učinkovati. Čas, da začne delovati, je odvisen od kakovosti barve in starosti premaza, ki ga želite odstraniti.

Nato, odstranite s primernim orodjem za odstranjevanje barve. Ko je to potrebno, postopek ponovite.

Odstranjeni barvni sloji se morajo obravnavati kot kemični odpadek.