

Tehnični list

Revizija: 30.6.2017

Pattex

Lepilni vložki za vroče lepljenje

Izdelek:

Osnova:

Sintetični lepilni vložki za vroče lepljenje na osnovi topil

Področja uporabe:

- Za pritrdjevanje, montažo, popravila in za okraševanje
- Za lepljenje lesa, lesenih delov, kartona, kovine in plastike (PVC, ABS)

Pakirano:

200 g vsebuje 10 lepilnih vložkov
1kg vsebuje 50 lepilnih vložkov

II. Lastnosti:

- Sintetični lepilni vložki za vroče lepljenje za pištolo *Pattex*
- Različni nameni uporabe
- Prozorni
- Takojšnji oprijem
- Izjemno trdni
- Možnost barvanja
- Niso primerni za PE, PP, teflon, PVC

Specifična teža:

cca. 0.98 g/cm³ (pri 20°C)

Čas uporabe:

cca. 30 sec., odvisno od temperature

Čas nastavitve:

cca. 15 sec.

Viskoznost:

12,000-18,000 cps (pri 180°C)

25,500-34,500 cps (pri 160°C)

Temperatura uporabe:

do +60°C

Točka taljenja (R & B):

cca. 200°C

III. Navodila za uporabo:

Priprava podlage:

Površina mora biti suha, čista, brez madežev, nemastna in gladka.

Materiali, ki se hitro hladijo (npr. kamen, kovina), naj bodo vnaprej segreti.

Uporaba:

Nanesite lepilo na eno od površin. Površine, ki jih lepate, takoj močno stisnite skupaj. Višja ko je temperatura lepila med lepljenjem površin, trdnjši je končni izid lepljenja.

Nadaljna navodila:

Če naj lepilo ostane v tekoči obliki dlje časa (za lepljenje velikih ali dolgih površin), nanesite lepilo v večji količini.

Za lepljenje upogljivih materialov (npr. tekstil), priporočamo uporabo lepila v cik-cak obliki.

IV. Pomembna navodila:

Odstranitev ostankov lepila:

Lepilo ni raztopljivo. Zato se lahko ostanki strjenega lepila odstranijo samo mehansko s pomočjo topega in vnaprej segretega predmeta.

Ostanke snovi in embalažo odstranite v skladu z predpisi in pravilniki, ki urejajo področje odstranjevanje odpadkov.

Ne sprazniti v odtoke, zemljino ali vodovje.

Opozorila:

Lepilni vložki za vroče lepljenje lahko dosežejo temperaturo do 200°C – **nevarnost požarov!**

Po stiku s kožo takoj ohladiti s hladno vodo. Ne odstranjevati izdelka, ki se drži. Poiskati zdravniško pomoč. Pri stiku oči hladiti z vodo, poiskati zdravniško pomoč. Pri zaužitju izpiranje ustne votline in žrela, popiti 1-2 kozarca vode, poiskati zdravniško pomoč.

Hranite izven dosega otrok.

Skladiščenje:

Hranite v suhem prostoru. Izogibajte se neposrednemu soncu in temperaturam do +50°C.

Proizvajalec:

Henkel KgaA, Düsseldorf, Nemčija

Distributer za Slovenijo:

Henkel Slovenija d.o.o.

Industrijska ulica 23

2506 Maribor

02 / 22 22 100

Informacije v tem tehničnem listu temeljijo na trenutnih spoznanjih proizvajalca in predstavljajo samo splošna navodila. Zaradi različnih pogojev uporabe, na katere nimamo vpliva, in zaradi različnih vrst materialov priporočamo predhodno testiranje izdelka na konkretnih materialih in v konkretnih okoliščinah.