

TEKADOM

Waterproof Coating

LASTNOSTI

Je z vlakni ojačan premaz, ki se uporablja za enostavno odpravljanje puščanja in zapolnjevanje razpok. Zagotavlja odličen oprijem na vse površine, tudi mokre in mastne.

- Hitra popravila v vseh vremenskih razmerah.
- Primeren je za suhe in vlažne površine.
- Dober oprijem na praktično vse površine – aluminij, cink, svinec, steklo, kamen, asfalt, bitumen, trd PVC, strešne opeke, les itn.
- Enostavna uporaba.
- Ne potrebuje prednamaza.
- Lahko se nanese na navpične površine.
- Zapolni razpoke in luknjice, široke nekaj milimetrov.
- Velika elastičnost.
- Lahko se barva z akrilnimi laki.
- Vremensko popolnoma odporen.
- Ni odporen na topila.
- Ni uporaben za EPS in PVC-folije.

PODROČJE UPORABE

- Popravila različnih oblik puščanja in zapolnjevanje razpok.
- Tesnjenje obrob okoli dimnikov, kovinskih zaključkov, strešnih odtokov in razpok v betonu.
- Zaščitno sredstvo.
- Tesnjenje znotraj in zunaj zgradb – balkoni, terase, strehe in ograje.
- Primeren je tudi za obcestne jarke.
- Za motorna vozila in čolne.

TEHNIČNI PODATKI

Sveža masa

Osnova

Videz

Mehanizem utrjevanja

Specifična teža

Čas utrjevanja

Temperatura nanašanja

Utrjena masa

Raztezek pri pretrgu

Temperaturna obstojnost

Poraba

sintetična smola s topli, ojačana z vlakni

siva pasta

izhlapevanje topil

1050 ± 10 kg/m³

24–48 h

od –10°C do 40°C

500 ± 50%

od –25°C do +100°C

1–2 l/m²



Tekadom Waterproof Coating je z vlakni ojačan premaz, ki se uporablja za enostavno odpravljanje puščanja in zapolnjevanje razpok. Zagotavlja odličen oprijem na vse površine, tudi mokre in mastne.



Vodoodporno



UV obstojnost



Za zunanjo uporabo

NAVODILA ZA UPORABO

Površine očistimo in odstranimo zrahljane dele. Nanesemo premaz v tankem sloju s čopičem pravokotno na razpoke. Če so razpoke večje, priporočamo po nekaj dneh nanos drugega sloja. Če je premaz preveč pastozen, ga lahko do 10% razredčimo s čistilom Tekafin Cleaner, z nitro razredčilom ali čistilom na osnovi ogljikovodikov (bencin), da se lažje razmaže po površini. Orodje očistimo s čistilom Tekafin Cleaner.

PAKIRANJE

- doza 1 l
-

SKLADIŠČENJE

18 mesecev v suhih prostorih pri temperaturah, nižjih od 30°C, in v originalno zaprti embalaži.

ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremi ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TKK.

OPOZORILO

Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.