

## Tehnični list

# Loctite Super Attak Mini Trio

**LOCTITE® Super Attak Mini Trio je vsestransko in vodoodporno sekundno lepilo v tekoči formuli v priročni embalaži.**

### LASTNOSTI

LOCTITE® Super Attak Mini Trio je sekundno lepilo v tekoči formuli. Izdelan je za domačo uporabo. Oblikuje izjemno močne spoje med širokim naborom materialov. Primeren je za material, kot so plastika, guma, kovina, les, keramika, usnje, tekstil, karton in papir.

**Hitrost sušenja:** Začetni oprijem v približno 5 do 30 sekundah, odvisno od podlage.

**Moč oprijema (ISO 4587):** 10 do 20 N/mm<sup>2</sup> (strižna trdnost) v 12 do 24 urah, odvisno od podlage. Je vodoodporno lepilo (EN204-D3 standard), lepljena keramika lahko prenese 50+ pranj v pomivalnem stroju (v nadzorovanih laboratorijskih pogojih)



Tehnični list  
22 Jan 2014

### NAVODILA ZA UPORABO

1. Poskrbite, da bosta združeni površini čisti, popolnoma suhi in da se prilegata.
2. Preprečite stik lepila s kožo.
3. Preprečite razlitje lepila in zaščitite površino pred lepljenjem
4. Previdno nanesite manjšo količino lepila na eno od površin (razpok), stisnite skupaj in zadržite vsaj 1 minuto oz. dokler se lepilo ne strdi.
5. Za najboljše rezultate lepите pri sobni temperaturi (15-30°C) in minimalno 30% relativni vlagi.
6. Pustite stati vsaj 10 min, ali najbolje čez noč, da se razvije močan spoj.
7. Lepilo zaprite in ga takoj shranite v suhem in hladnem prostoru in v navpičnem položaju.

### TEHNIČNI PODATKI

Sestava	Etil cianokrilat
Izgled	Bistra tekočina
Gostota	1.08 g/cm <sup>3</sup> pri 20 °C
Viskoznost	25-100 mPa.s
Pakiranje	3x 1g tuba
Varnost	Preverite Varnostni list
Rok uporabe pri 20 °C	18 mesecev (zaprta embalaža)
Rok uporabe pri 2-8 °C	30 mesecev (zaprta embalaža)

## OMEJITVE

- ❑ Ni primerno za prašne, umazane ali vlažne površine.
- ❑ Ni primerno za polipropilen, polietilen, PTFE, silikon, steklo, glazirane površine, mehko usnje ali pene.
- ❑ Ni primerno za lepljenje delov, v katerih bo vroča tekočina.
- ❑ Za notranjo uporabo, pri suhih pogojih

## SHRANJEVANJE

Po uporabi zagotovite čisto šobo in zaprite tubo s pokrovčkom. Shranite v hladnem in suhem prostoru, izven dosega otrok

## VARNOST

Upoštevajte pripadajoči varnostni list.

Tehnični list določa vrsto uporabe materiala in način dela. Podani podatki so informativne narave in so zanesljivi. Proizvajalec jamči glede kvalitete proizvoda, vendar nima vpliva na pogoje in način nanosa. V primeru dvoma izdelek preizkusite na delu površine. Predhodni tehnični list je z izdajo novega tehničnega lista neveljaven.

