



V skladu z Uredbo (EU) št. 1061/2010

“ * ” Zvezdica(e) pomeni(jo) drugo različico modela in se lahko razlikuje(jo) (0-9) ali (A-Z).

Samsung				
Ime modela		WW80K52****	WW70K52****	
Nosilnost	kg	8,0	7,0	
Razred učinkovitosti na lestvici od D (najmanjša učinkovitost) do A+ + (največja učinkovitost)		A+++	A+++	
Izdelek je prejel oznako EU Ecolabel po Uredbi (ES) 66/2010.				
Letna poraba energije (Izračunana je na osnovi 220 standardnih pranj pri standardnem programu Bombaž pri 60 in 40 °C, pri polnem in delno napolnjenem bobnu ter na osnovi porabe, ko je aparat izklopljen in ko je puščen vklopljen. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe aparata.)		kWh/leto	136	140
Poraba energije				
Standarden program Bombaž pri 60 °C pri polnem bobnu	kWh	0,69	0,76	
Standarden program Bombaž pri 60 °C pri delno napolnjenem bobnu	kWh	0,63	0,61	
Standarden program Bombaž pri 40 °C pri delno napolnjenem bobnu	kWh	0,44	0,42	
Ponderirana poraba energije v izklopljenem načinu.	W	0,48		
Ponderirana poraba energije v vklopljenem načinu.	W	5		
Letna poraba vode (Izračunana je na osnovi 220 standardnih pranj pri standardnem programu Bombaž pri 60 in 40 °C, pri polnem in delno napolnjenem bobnu. Dejanska poraba vode je odvisna od načina uporabe aparata.)	L/leto	8100	7400	
Razred učinkovitosti ožemanja				
Razred učinkovitosti ožemanja/sušenja na lestvici od G (najmanjša učinkovitost) do A (največja učinkovitost)		B		
Največja hitrost vrtenja	vrtlj./min	1200		
Preostanek vlage	%	53		
Programa  COTTON (BOMBAŽ) 60 °C in  COTTON (BOMBAŽ) 40 °C sta "standardni program Bombaž 60 °C" in "standardni program Bombaž 40 °C". Ta dva programa sta primerna za čiščenje običajno umazanega bombažnega perila in sta najučinkovitejša (v smislu porabe vode in električne energije) za to vrsto perila. Pri teh programih se dejanska temperatura vode lahko razlikuje od navedene temperature. Po namestitvi, prosimo, zaženite Calibration Mode (Način umerjanja) (glejte razdelek "Zaženite umerjanje (priporočeno)" na strani 23).				
Trajanje standardnih programov				
Standarden program Bombaž pri 60 °C pri polnem bobnu	min	273	263	
Standarden program Bombaž pri 60 °C pri delno napolnjenem bobnu	min	253	243	
Standarden program Bombaž pri 40 °C pri delno napolnjenem bobnu	min	233	223	
Trajanje, ko je aparat puščen vklopljen (TI)	min	2		