

FIX 51

Pištola za vroče lepljenje s priloženimi 6 lepilnimi vložki premera 11 mm za lepljenje, dekoriranje, modeliranje in popravila v gospodinjstvu. Za lepljenje lesa, papirja, kartona, tkanin, kovin, umetnih mas in drugih materialov.

LASTNOSTI

- Za lepilne vložke premera 11 mm.
- Toplotno izolirana šoba.
- Vgrajen ventil, ki preprečuje nenadzorovano kapljanje lepila.
- Vgrajeno stojalo.
- Ergonomična uporaba.
- Hitro utrjevanje lepilnih vložkov FIX.
- Transparenten, elastičen in trden spoj.

TESTI IN CERTIFIKATI

- Potrdilo o skladnosti EMC: Direktiva o elektromagnetni združljivosti
- Potrdilo o skladnosti LVD: Direktiva o nizki napetosti

PODROČJE UPORABE

- Za lepljenje lesa, papirja, kartona, tkanin, kovin, umetnih mas in drugih materialov.
- Ni primerno za PP, PE, mehki PVC in stiropor.

TEHNIČNI PODATKI

Pištola za vroče lepljenje:

Omrežna napetost	220-240 V
Delovna moč	12 W
Moč ogrevanja	70 W
Delovna temperatura	maks. 190 °C
Čas segrevanja	8-10 minut
Teža	202 g

Lepilni vložki:

Kemijska osnova	kopolimer etilen - vinilacetat
Barva lepila/lepilnega filma	belo-transparentna/transparentna
Premer naboja	≈ 11,5 mm
Dolžina	≈ 200 mm
Viskoznost pri 180 °C, ASTM D-3236	7000- 7000 mPa s
Zmehčišče, R&B: ASTM E-28	87 ± 5 °C
Delovna temperatura	180 - 200 °C
Gostota	≈ 0,98 g/cm ³



NAVODILA ZA UPORABO

- Lepljene površine morajo biti čiste ter brez prahu in maščob. Brušenje gladkih površin poveča trdnost spojev. Kovinske površine je priporočljivo pred lepljenjem nekoliko ogreti. Pred lepljenjem priporočamo preizkus na materialu, ki se lepi.
- Preverite, ali je pištola nepoškodovana ali če je morda poškodovan kabel.
- Preverite, če je šoba pištole čista in pred uporabo odstranite morebitne ostanke lepila.
- Pritrdite stojalo in postavite pištolo na leseno podlago.
- Vstavite FIX lepilni vložek in segrevajte pištolo 8-10 minut.
- Rahlo pritisnite na sprožilec, lepilo nanesite na eno izmed lepljenih površin in površini takoj stisnite skupaj.
- Odprti čas lepila je odvisen od vrste materiala, temperature in količine lepila, temperature materiala in delovnega okolja. Giblje se od 20 - 120 s, torej je lepilo utrjeno v manj kot 2 minutah.
- **Opozorilo:** Tekoče lepilo lahko doseže 200 °C. Nevarnost opeklin.

PAKIRANJE

- Pištola za vroče lepljenje in 6 lepilnih vložkov v škatli.

SKLADIŠČENJE

Lepilni vložki: 36 mesecev v suhem prostoru pri temperaturah do 25 °C, stran od virov toplote.

ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opreми ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TKK.

OPOZORILO

Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com