

POPRAVILO KAROSERIJE**TEHNIČNI PODATKI**

Izdano, dne 01.03.2010

DINITROL 8050

Aluminij sprej za barvanje kovinskih površin

KARAKTERISTIKE:

DINITROL 8050 aluminij sprej za barvanje kovinskih površin, je toplotno odporen dekorativni sprej, z dobro zaščito pred korozijo. Sestavljen je iz 99,5% čistega aluminija.

PODROČJE UPORABE:

Posebej primeren za izpušne sisteme, ogrevalne cevi in sisteme, izpostavljene visokim temperaturam. Zaradi temperaturnega učinka nad 300 °C je material popolnoma odporen na brisanje.

NAVODILA ZA UPORABO:

Površino, ki jo je treba obdelati, je treba očistiti, da se odstranijo olja, maščobe in ostanki barve. Vse ostanke je potrebno odstraniti. Na suho podlago nanesite fin sloj aluminijastega razpršila DINITROL 8050. Če uporabljate debelejšje plasti, pustite, da se med sloji posuši. Pred uporabo v posebnih aplikacijah izvedite test primernosti.

TEHNIČNE LASTNOSTI:

Barva:	Svetla, aluminij
Gostota:	0,76 g/cm ³
Plemenišče:	<20°C
Potisk:	Propan/butan
Priporočljiv rok uporabe:	16-25°C
Poraba g/m ³ :	Približno 50-100
Skladiščenje:	24 mesecev (mrzlo in suho)
Vsebina:	400ml

Za vse pomembne varnostne nasvete preberite varnostni list ali etiketo embalaže.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH, Pyrmonter Str. 76, D-32676 Lügde, Telefon: +49 (0) 52 81 / 9 82 98-0, Telefax: +49 (0) 52 81 / 9 82 98-60, E-Mail: service@dinol.com