



SPEKTER d.o.o. Tel.: 03/ 713 25 00
Ložnica pri Žalcu 52/a Fax: 03/ 713 25 25
3310 Žalec, Slovenija E-mail: info@spekter-zalec.si

TRK: 06000-0064710163

Davčna št.: SI19423136

Matična št.: 5343682



Tehnične informacije

Ime izdelka : **SPRAYPLAST**

Barva : carbon, bela sijaj, prozorna sijaj, črna sijaj, črna mat, zelena, oranžna

Proizvajalec : **MOTIP DUPLI B.V.**

Wolfraamweg 2

NL-8471 XC WOLVEGA

Telefonska številka +31 561 – 69 44 00

Telefax številka +31 561 – 69 44 31

Opis izdelka

Visoko kakovosten poseben film v spreju za spremembo barve površine (npr. kolesni obroči/platišča, ostale metalne površine, plastika, steklo, avtomobilski deli...).

Karakteristike izdelka

- Visoka kakovosti
- Hitro sušenje
- Zaščitni sloj pred poškodbami kamenčkov, risi, umazanijo, vlago
- Odpornost proti razredčenim kislinam, mastmi, olji
- Odlična pokrivnost
- Odličen oprijem na mnoge površine kot so kovine, plastika (PP, PE, PVC), steklo
- Ni ustrezno za porozne površine (les, beton, kamen)
- Enostavno nanašanje (dober pretok) in gladka površina
- Ustrezno za uporabo tako zunaj kot znotraj
- Se lahko prebarva z DUPLI-COLOR akrilno-, NC-, Spreji na sintetični bazi, Vodno barvo, 2K barvami, DUPLI-COLOR Alkytonom, disperzijskimi stenskim barvami in kljub temu ponovno odlepi/odstrani
- Se ne sme nanašati na 1K barve, ampak samo na čisto kovino oz. metalne površine, površine ki so premazane z 2K barvami in preko originalnega avto laka
- Zelo dobra odpornost na čistilna sredstva (npr. čistilo kolesnih obročev)
- Kratkotrajna odpornost proti pranju v avtopralnicah

Fizične in kemijske lastnosti

Osnova : kavčuku podoben polimer

Barva: črna mat, črna sijaj, bela sijaj, prozorna sijaj,
oranžna sijaj, karbon sijaj, zelena sijaj

Vonj: po topilih

Stopnja sijaj (merilni kot 60° po DIN 67530) : sijaj = 80-85 enot sijaja // mat = 8 enot sijaja

Pokrivnost: odvisno od konsistence in barve površine / 400ml je dovolj za 0.2 – 0.3m² (če se nanese 5 slojev)

Čas sušenja (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka): Prašno suho: po pribl. 10 min

Nelepljivo/suho na dotik: po pribl. 30 min

Povsem suho/nov sloj: po pribl. 2 urah

Čas sušenja je odvisen od temperature okolja, vlažnosti zraka in debeline nanosa.

Temperaturna odpornost: pribl. 100°C

Možnost skladiščenja: 10 let ob pravilnem skladiščenju (10-25°C, vlažnost zraka max. 60%), hranjeno v zaprti originalni embalaži. Ne sme zmrzniti.

Velikost: aerosol pločevinke, maksimalni nominalni volumen 400ml





SPEKTER d.o.o.

Tel.: 03/ 713 25 00

TRK: 06000-0064710163

Ložnica pri Žalcu 52/a

Fax: 03/ 713 25 25

Davčna št.: SI19423136

3310 Žalec, Slovenija

E-mail: info@spekter-zalec.si

Matična št.: 5343682

Okolje in označevanje

Okolju prijazno: Izdelki MOTIP DUPLI so 100% brez vsebnosti težkih kovin. Pokrovi in pakiranja so narejeni iz materialov, ki se lahko reciklirajo.

Odlaganje: Odvrzite samo prazno pločevinko v smetnjak. Pločevinke, ki se vsebujejo barvo odvrzite na za to posebej označena "mesta za odlaganje".

Označevanje/Deklariranje: Vsi izdelki izdelani v MOTIP DUPLI ustrezajo aktualnim predpisom za označevanje/etiketiranje v skladu s Pripravnimi Smernicami 1999/45/EG. Vsi aerosoli ustrezajo predpisom TRGS 200 in TRG 300 in pa Aerosol Smernici 75/324/EWG v trenutno veljavni verziji.

Uporaba

Večina sprejev DUPLI-COLOR ima no-spray varnostne obročke ali varnostni pokrov, da se izogne neželeni uporabi. Prosim preberite si nasvete/navodila na pokrovu ali na deklaraciji.

Pred uporabo pozorno preberite navodila na embalaži in ravnajte v skladu z njimi!

Priprava:

- Površina, ki jo želite obdelovati mora biti čista, suha in brez rje ali masti.
- Ne barvajete na poroznih ali hrapavih površinah. Na gladkih površinah lahko sprej odlepate zelo enostavno.
- Ne nanašajte temeljne barve!
- Priporočamo, da se površina, ki jo ne želite barvati zaščiti s pokrivnim papirjem.
- Pred nanosom, mora biti površina, ki jo boste obdelovali, brez masti, olja, silikonov. Očistite z ne preveč agresivnim čistilnim sredstvom (npr. Presto 383328). Pred barvanjem s SPRAYPLASTOM je potrebno površino očistiti s čistilom stekla (npr. Motip čistilo stekla).

Aplikacija:

- Pred uporabo, dobro pretresite pločevinko za 2-3 minute.
- Nanesite na testno površino; tako se prepričate, da ima pločevinka ustrezno barvo, ki ste jo izbrali in da je površina kompatibilna z barvo.
- Nanašajte sloje prečno iz oddaljenosti 25cm. Nanesite vsaj 5-6 tankih slojev SPRAYPLAST-a. Več slojev kot se nanese, lažje je potem odstraniti folijo.
- Vsak sloj je potrebno pustiti sušiti pribl. 5 minut, preden nanesete nov sloj. Tako lahko nanašate sloj za slojem.



SPEKTER d.o.o.

Tel.: 03/ 713 25 00

TRK: 06000-0064710163

Ložnica pri Žalcu 52/a

Fax: 03/ 713 25 25

Davčna št.: SI19423136

3310 Žalec, Slovenija

E-mail: info@spekter-zalec.si

Matična št.: 5343682

Nasveti za barvanje kolesnih obročev (platišč):

- Natančno zaščitite kolesa in notranjo stran platišča s pokrivnim papirjem. Za pritrditev papirja se lahko uporabi lepilni trak.
- Odstranite pokrivni papir in lepilni trak takoj, ko končate nanašanje zadnjega sloja SPRAYPLAST-a.
- Da bi se izognili razpokam v premazu, je treba nanesti ustrezno debel sloj na kritičnih točkah (koti in robi platišča). Vsekakor pa lahko razpoke popravite tudi naknadno in sicer z nanosom novega sloja SPRAYPLAST-a.

Po aplikaciji:

- Po pribl. 2 urah od nanosa zadnjega sloja, je SPRAYPLAST suh.
- Premaz je precej dobro odporen na različna čistilna sredstva (npr. Čistilo kolesnih obročev)
- Prav tako je možno kolesne obroče (platišča) prati tudi v avtopralnicah.
- V primeru čiščenja s paro, se mora čistiti na razdalji minimalno 25 cm.
- SPRAYPLAST je možno prebarvati z DUPLI-COLOR akrilnimi/NC/sintetičnimi/vodnimi barvami ter barvami na akrilno-vodni osnovi. Prav tako je možno prebarvati tudi z 2K barvami, DUPLI-COLOR Alkyton in disperzijskimi zidnimi barvami. Tudi, ko je premazan, lahko SPRAYPLAST odstranimo/odlepimo.

Pozor:

- Če se SPRAYPLAST nanese na že barvano površino, lahko po odstranitvi SPRAYPLASTA pride do manjših sprememb odtenka površine.

Nasveti za barvanje/brizganje

Zaščitite objekt, ki ga barvate in okolico pred meglico od spreja.

Temperatura naj bo med +10 in +25°C, maksimalna vlažnost zraka 60%.

Hraniti v suhem prostoru. Ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi in ostalim virom vžiga. Uporabljajte samo v suhem vremenu in v prostorih, ki so zaščiteni pred vetrom in dobro prezračevani. Pozorno preberite in upoštevajte opozorila na deklaracijah!

Izjava o omejevanju odgovornosti (DISCLAIMER)

Ta navodila za uporabo-aplikacije so napisana glede na nase izkušnje. Informacije, ki smo jih opisali v teh navodilih, so ne zavezujoča in Vas ne odvezuje izvajanja lastnih testov, s katerimi se boste prepričali ali je ta barva ustrezna za Vase potrebe. Mi ne moremo vplivati na uporabo in procesiranje barve in je zato izključno v domeni in odgovornosti uporabnika. MOTIP DUPLI je zato odvezan odgovornosti, razen če je reklamacija neposredno povezana z napako, ki je nastala pri proizvodnji v MOTIP DUPLI.

Za vsa nadaljnja tehnična vprašanja pokličite distributerja v Vaši državi (SPEKTER D.O.O., Ložnica pri Žalcu 52a, 3310 Žalec).

Datum: 23. April 2014

Ta izdaja nadomešča vse prejšnje verzije.