

## OLMAPOLAR

**Namen uporabe:** OLMAPOLAR olja so visoko kvalitetna olja za mazanje vodil in drsnih stez.

OLMAPOLAR olja lahko uporabljamo v strojih, ki imajo kombiniran sistem hidravlike in drsnih stez.

OLMAPOLAR olja izdelujemo v viskoznostnih gradacijah 32, 68, 100 in 150.

**Lastnosti in sestava:** OLMAPOLAR olja imajo odlične mazalne lastnosti, še posebej pri visokih obremenitvah in nizkih hitrostih, tako da preprečujejo t.i. "Stick-Slip" pojav.

Poleg optimalnega razmerja med statičnim in dinamičnim koeficientom trenja imajo OLMAPOLAR olja tudi dobre antikorozijske, antioksidacijske, protiobrabne in dobre lastnosti oprijema na kovino.

OLMAPOLAR olja so sestavljena iz visokokvalitetnega mineralnega olja, EP-AW aditivov, polarnih komponent in inhibitorjev korozije.

OLMAPOLAR olja ne vsebujejo klora, nitritov, fenola, PCB, PCT in težkih kovin.

**Fizikalno-kemijske lastnosti:**

OLMAPOLAR	32	68	100	150
Viskoznost (mm <sup>2</sup> /s pri 40°C) ASTM D 445	32	68	100	150
Viskoznost (mm <sup>2</sup> /s pri 100°C) ASTM D 445	5.2	8.5	11,1	14.1
Indeks viskoznosti (/) ASTM D 2270	95	95	95	90
Plamenišče (°C) ASTM D 92	210	230	230	240

**Nivo kvalitete:**

**Dobava:**

ISO 6743/4: HG  
DIN 51517: CGLP  
Cincinnati Landis: P-53 (VG-32), P-47 (VG-68)

OLMAPOLAR olja dobavljamo v pločevinastih sodih po 205 L in 10 L plastenkah, ki so označeni in plombirani po predpisih, OLMAPOLAR 68 in OLMAPOLAR 150 tudi v 1000 L kontejnerjih.