

PODATKOVNA KARTICA IZDELKA

gorenje



Kuhalna plošča 740471 IT643BSC7

USP :

BridgeZone	Indukcijsko kuhališče z dvema poljema, ki ju je mogoče povezati, poenostavi kuhanje v zelo velikih loncih. S preprostim dotikom se dva ločena kuhalna polja povežeta v enega. Popolna rešitev za sočasno pripravo večjih kosov hrane in prilog.
StopGo, funkcija varnega kuhanja	Funkcija StopGo v trenutku ustavi delovanje vseh kuhalnih površin pri čemer se vse nastavitve shranijo, s ponovnim dotikom pa jih znova aktivirate. Tako lahko v primeru prevretja kuhališče pobrišete in zatem nadaljujete s kuhanjem. S funkcijo StopGo bo odslej vaše kuhanje pod nadzorom, tudi v primeru, ko ga morate iz kakršnegakoli razloga nenadoma prekiniti.
Timer kuhališča	Timer za odštevanje časa lahko nastavite na največ 99 minut. Če iz izkušenj veste, kakšni so najboljši pogoji za kuhanje določene jedi, lahko nastavite timer na čas, po izteku katerega se bo kuhališče samodejno izklopilo. Zvočni signal vas bo opozoril, da je hrana pripravljena.
StayWarm Pokazatelj preostale toplote	Funkcija StayWarm ✓
SoftMelt Povečana moč delovanja PowerBoost	Funkcija SoftMelt Funkcija PowerBoost okrepi segrevanje, zato so časi segrevanja precej krajši.
SmartControl upravljanje	Izjemna prednost indukcijskih kuhališč XtremePower je v natančnem in priročnem upravljanjem s kuhalnimi conami.
Vrsta izdelka Brušeni robovi kuhališča	Indukcijsko kuhališče Še ena prednost je nedvomno poravnana vgradnja, zaradi katere je prehod med kuhališčem in delovno površino povsem gladek. To pomeni enostavnejše čiščenje, vaša kuhinja pa dobi pridih sodobnosti in elegance.
BridgeZone	Indukcijsko kuhališče z dvema poljema, ki ju je mogoče povezati, poenostavi kuhanje v zelo velikih loncih. S preprostim dotikom se dva ločena kuhalna polja povežeta v enega. Popolna rešitev za sočasno pripravo večjih kosov hrane in prilog.
Otroška zaščita Pro	Funkcija ChildLock Pro je namenjena predvsem družinam z majhnimi otroki. Ta možnost otrokom preprečuje vklop kuhališča, zato jih še nikoli ni bilo tako varno pustiti v kuhinji brez nadzora. Pri naprednejših modelih lahko to funkcijo aktivirate v uporabniških nastavitvah, ki bodo samodejno zaklenile kuhališče ob vsakem izklopu. Kuhališče pa lahko zaklenete tudi tako, da preprosto pritisnete simbol.
Funkcija priklica nastavitvev	Ta funkcija je zelo koristna, kadar kuhališče nenamerno izklopite. Za priklic nazadnje uporabljenih nastavitvev na kuhališču imate na voljo 5 sekund, kar je zelo priročno, kadar kuhate več kot eno jed. V 5 sekundah po nenamernem izklopu kuhališča ga znova vklopite in v naslednjih 5 sekundah pritisnite funkcijo StopGo.
Odštevalnik EggTimer	Namen te funkcije je pomoč pri odmerjanju časa za jajca, čaj, rezance ali kar koli drugega. Ni povezana s kuhalnimi polji, ampak deluje neodvisno. Nastavite čas in ko bo potekel, vas bo aparat na to opozoril s posebnim zvočnim signalom. Nikoli več ne boste razkuhali testenin, pretrdo skuhal jajca ali pozabili čajne vrečke v svoji skodelici.
Personalizirane nastavitve	✓

Osnovne informacije :

Vrsta aparata	Kuhalna plošča
Blagovna znamka	GORENJE
Komercialna oznaka izdelka	IT643BSC7
Šifra izdelka	740471
EAN šifra	3838782616570
Tip konstrukcije	Vgrajeni
Način upravljanja	Elektronsko
Vrsta dovodne energije	Elektrika
Skupno število kuhalnih površin, ki se lahko uporabljajo istočasno	4
Število plinskih gorilnikov	0
Število električnih kuhalnih mest	4
Število električnih kuhalnih plošč	0
Število radiat sevalnih grel	0
Število halogenskih sevalnih grel	0
Število indukcijskih grel	4
Število električnih ogrevalnih površin	4
Lokacija kontrolne plošče	Sprednja stran kuhališča
Osnovni material zunanje površine kuhališča	Steklokeramika
Barva kuhališča	Črna
Vrsta okvirja	Nima okvirja
Material robov kuhališča	N/A / Brušeni
Moč električnega priključka	7200 W
Moč plinskega priključka	0 W
Nazivni tok varovalke	0,0 A
Napetost	220-240 V
Frekvenca	50/60 Hz
Znaki skladnosti	CE,EAC,UABREZ,4.00
Vrsta vtikača	Brez vtikača in priključne vrvice
Širina izdelka	595 mm
Višina izdelka	58 mm
Globina izdelka	520 mm
Širina embaliranega izdelka	640 mm
Višina embaliranega izdelka	160 mm
Globina embaliranega izdelka	575 mm
Minimalna višina vgradne odprtine	74 mm
Maksimalna višina vgradne odprtine	0 mm
Minimalna širina vgradne odprtine	560 mm
Maksimalna širina vgradne odprtine	562 mm
Globina vgradne odprtine	490 mm
Neto masa	7,6 kg
Bruto masa	8,1 kg
Vrsta upravljalnih naprav	N/A

Posebnosti :

Kratek opis izdelka	BI6DC-T0 - IT643BSC7
Avtomatski programi	Ne
Položaj 1. grelnega elementa	Spredaj levo
Vrsta 1. grelnega elementa	Indukcijsko grelo
Mere 1. grelnega elementa	180 mm
Moč 1. grelnega elementa	1500/2000/0,0 W
Položaj 2. grelnega elementa	Zadaj levo
Vrsta 2. grelnega elementa	Indukcijsko grelo
Mere 2. grelnega elementa	180 mm
Moč 2. grelnega elementa	1500/2000/0,0 W
Položaj 3. grelnega elementa	Zadaj desno
Vrsta 3. grelnega elementa	Indukcijsko grelo
Mere 3. grelnega elementa	210 mm
Moč 3. grelnega elementa	1500/2000/0,0 W
Položaj 4. grelnega elementa	Spredaj desno
Vrsta 4. grelnega elementa	Indukcijsko grelo
Mere 4. grelnega elementa	145 mm
Moč 4. grelnega elementa	1200/1600/0,0 W
Signalna lučka - delovanje	Da
Signalna lučka - vklopljenost posamezne plošče	4
Krmiljenje kuhališča	Stopenjska regulacija energije
Izvedba pokrova kuhališča	Brez
Vrsta varnostne naprave za plin	4
Signalizacija preostale toplote	Štiridelno
Glavno stikalo za vklop/izklop	Ne
Varnostna naprava	Da
Vključena dodatna oprema	
Programska ura	Izklopni

