

TEHNIČNI LIST 09.01.04-SVN
NIANSIRNA SREDSTVA

DIPI Koncentrat

sredstvo za niansiranje notranjih disperzijskih zidnih barv

1. Opis, uporabnost

DIPI Koncentrat je pastozno sredstvo za niansiranje notranjih disperzijskih zidnih barv do pastelnih odtenkov. Izdelano je iz kvalitetnih anorganskih in organskih pigmentov, na voljo pa je v 9 barvnih tonih.

2. Način pakiranja, barvni odtenki

plastična tuba po 100 ml:

- yellow (5), orange (15), red (25), violet (35), ochre (45), brown (55), green (75), blue (85), black (95), terracotta (10), coral (20), pistachio (70), plum (90)

3. Tehnični podatki

gostota (kg/dm ³)	1,05 do 1,57
pH	8,0 – 10,5

4. Navodilo za uporabo

DIPI Koncentrat ročno ali z električnim mešalom vmešamo v disperzijsko barvo (največ 200 ml na 10 l bele barve). Če za pripravo zelenega barvnega odtenka uporabimo DIPI Koncentrat več različnih tonov, navedena omejitev velja za skupno uporabljeno količino niansirnega sredstva, glede razmerja med dodano količino tonerjev pa ni nikakršnih meja.

5. Varstvo in zdravje pri delu

Podrobnejša navodila glede rokovanja z izdelkom, uporabo osebne zaščitne opreme, ravnanje z odpadki, čiščenje orodja, ukrepi za prvo pomoč, opozorilne oznake, opozorilne besede, komponente, ki določajo nevarnost, izjave o nevarnosti in varnostne izjave so navedeni v varnostnem listu izdelka, ki ga najdete na Jubovi spletni strani ali ga zahtevate od proizvajalca ali od prodajalca. Pri vgradnji izdelka je potrebno upoštevati tudi navodila in predpise iz varstva pri gradbenih, fasaderskih in slikopleskarskih delih.

6. Skladiščenje, transportni pogoji in trajnost

Skladiščenje in transport pri temperaturi +5 °C do +25 °C, zaščiteno pred direktnim osončenjem, izven dosega otrok, NE SME ZMRZNITI!

Trajnost pri skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži: najmanj 24 mesecev.

7. Kontrola kakovosti

Kakovostne karakteristike izdelka so določene z internimi proizvodnimi specifikacijami in s slovenskimi, evropskimi in drugimi standardi. Doseganje deklariranega ali predpisanega kvalitetnega nivoja stalno preverjamo v lastnih laboratorijih, občasno pa na drugih neodvisnih strokovnih ustanovah doma in v tujini, zagotavlja pa ga tudi v JUB-u že več let uveden sistem celovitega obvladovanja in kontrole kakovosti ISO 9001. V proizvodnji izdelka strogo upoštevamo slovenske in

evropske standarde s področja varovanja okolja in zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, kar dokazujemo s certifikatoma ISO 14001 in OHSAS 18001.

8. Druge informacije

Tehnična navodila v tem prospektu so dana na osnovi naših izkušenj in s ciljem, da se pri uporabi izdelka dosežejo optimalni rezultati. Za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire izdelka, zaradi nepravilne uporabe ali zaradi nekvalitetnega dela, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

Ta tehnični list dopolnjuje in zamenjuje vse predhodne izdaje, pridržujemo si pravico do morebitnih poznejših sprememb in dopolnitev.

Oznaka in datum izdaje: TRC- 119/19-čad, 16.12.2019

JUB kemična industrija d.o.o.

Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija

T: (01) 588 41 00 h.c.

(01) 588 42 17 prodaja

(01) 588 42 18 ali 080 15 56 svetovanje

F: (01) 588 42 50 prodaja

E: jub.info@jub.si

www.jub.eu



Proizvod je izdelan v organizaciji, ki je imetnik certifikatov ISO 9001:2015, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2015