

## OLMOL SGC - BA

### Opažno olje

**Namen uporabe:** OLMOL SGC-BA je predvsem namenjen za maščenje železnih opažev pri betoniranju. Omogoča hitro in lahko razopaženje in daje gladke površine betonskemu izdelku. OLMOL SGC-BA je primeren tudi za maščenje lesenih opažev, ki so površinsko oplemeniteni z lakom, ultrapasom itd.

**Lastnosti:** OLMOL SGC-BA je sestavljen iz mešanice visoko kvalitetnih rafiniranih destilacij nafte, antikorozijskih aditivov ter manjše količine emulgatorja. OLMOL SGC-BA omogoča lahko razopaženje betonskih izdelkov, daje betonskemu izdelku gladke površine, ima dobre protikorozijske lastnosti ter nima neprijetnega vonja.

**Fizikalno  
kemijske  
lastnosti:**

Lastnost	Metoda	Enota	Vrednost
Izgled	vizualno	-	rumeno olje
Viskoznost pri 40°C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	4,0
Gostota 15°C	ISO 12 185	g/cm <sup>3</sup>	0,865
Plamenišče (PM)	ASTM D 93	°C	80
Topnost v vodi		-	tvori nestabilno emulzijo

**Dobava in skladiščenje:** OLMOL SGC-BA dobavljamo v sodih po 205 litrov, kontejnerjih po 1000 litrov ali plastenkah po 10 litrov.

**Skladiščimo ga v suhih skladiščih, zaščitene pred vplivom ekstremnih temperatur.  
Priporočena temperatura skladiščenja je -5 do +40°C.**