

Informacijski list izdelka

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2015 v zvezi z označevanjem svetlobnih virov z energijskimi nalepkami

Ime dobavitelja ali blagovna znamka: asalite

Naslov dobavitelja: Monoki Péter, Vak Bottyán 22/a, 4033 Debrecen Hajdú-Bihar, HU

Identifikacijska oznaka modela: ASAL0068

Vrsta svetlobnega vira:

UporABLjena svetlobna tehnika:	LED	Neusmerjeni ali usmerjeni:	NDLS
Podnožje svetlobnega vira (ali drug električni vmesnik)	E14		
Omrežni ali neomrežni:	MLS	Povezani svetlobni vir (CLS):	Ne
Barvno nastavljeni svetlobni vir:	Ne	Ovoj:	-
Visokosvetilnostni svetlobni vir:	Da		
Zaslonka proti bleščanju:	Ne	Z možnostjo zatemnjevanja:	Ne

Parametri izdelka


Parameter	Vrednost	Parameter	Vrednost	
Splošni parametri izdelka:				
Poraba energije v stanju delovanja (kWh/1 000 h), zaokrožena na najbliže celo število	6	Razred energijske učinkovitosti	F	
Koristni svetlobni tok (Φuse) z navedbo, ali se nanaša na svetlobni tok v krogli (360°), širokem stožcu (120°) ali ozkem stožcu (90°)	510 v produc.t.core.enumerations.beamAngleCorrespondence.SPHERE_360	Najbližja barvna temperatura, zaokrožena na najbližjih 100 K, ali razpon najbližjih barvnih temperatur, zaokrožen na najbližjih 100 K, ki se lahko nastavi	4 000	
Moč v stanju delovanja (P_V stanju delovanja), izraženo v W	6,0	Moč v stanju pripravljenosti (P_{sb}), izraženo v W in zaokroženo na drugo decimalno mesto	0,00	
Omrežno stanje pripravljenosti (P_{neto}) za CLS, izraženo v W in zaokroženo na drugo decimalno mesto	-	Indeks barvne reprodukcije, zaokrožen na najbliže celo število, ali razpon CRI, ki se lahko nastavi	80	
Zunanje mere brez mo-	Višina Širina	37 100	Spektralna porazdelitev moči v razponu	Glej sliko na zadnji strani

rebitne ločene krmilne naprave, delov za upravljanje razsvetljave in delov, ki niso namejeni upravljanju razsvetljave, če obstajajo (v milimetrih)	Globina	1	od 250 nm do 800 nm pri polni obremenitvi	
Navedba enakovrednosti moči ^(a)	Da	Če da, ekvivalentna moč (W)	42	
		Kromatski koordinati (x in y)	0,387 0,388	
Parametri svetlobnih virov LED in OLED:				
Vrednost indeksa barvne reprodukcije R9	7	Preživetveni faktor	0,90	
Faktor vzdrževanja svetlobnega toka	0,95			
Parametri omrežnih svetlobnih virov LED in OLED:				
Fazni faktor ($\cos \phi_1$)	0,50	Barvna skladnost v MacAdamovih elipsah	6	
Navedba, da svetlobni vir LED nadomešča fluorescenčni svetlobni vir brez vgrajene predstikalne naprave določene moči	- ^(b)	Če da, navedba o nadomeščeni moči (W)	-	
Meritev flikerja (Pst LM)	1,0	Meritev stroboskop-skega efekta (SVM)	0,4	

(a) - : ni relevantno;

(b) - : ni relevantno;

Light Source Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: x=0.3878 y=0.3887
Chromaticity Coordinate: u'=0.3878 v'=0.3887 (duv=3.39e-03)
Tc=3895K Dominant WL:Ld=577.9nm Purity=33.0% Centroid WL:571.0nm
Ratio:R=19.9% G=77.5% B=2.6% Peak WL:Lp=595.0nm HWL:154.7nm
Render Index:Ra=81.9
R1 =80 R2 =85 R3 =92 R4 =84 R5 =81 R6 =82 R7 =86
R8 =65 R9 =7 R10=67 R11=84 R12=67 R13=81 R14=95 R15=73

Photo Parameters:

Flux: 611.61 lm Fe: 1.8641 W Efficacy:107.1 lm/W

Electrical Parameters:

Luminaire: U=231.2V I=0.04053A P=5.713W PF=0.6096

Instrument Status:

Scan Range:380.0nm-800.0nm Interval:5.0nm[0]
REF=25108(R=4) %=-0.726%

IP=2121(G=3,D=45)
PMT: 25.8 centigrade [36.2]

Product Type:0068 C37 6W4000K3720C Manufacturer:
Number:2145 Test Department:
Temperature:25.3 deg Humidity:65.0%
Test Operator:H Test Date:2020-11-19 11:35:53
Software:V2.00.100 Instrument:PMS-50SSA_V1 (SN:11040002)