

Kidde K7DCO

Baterijski alarm ogljikovega monoksida

Baterijski alarm ogljičnega monoksida



Opis

Alarm CO Kidde K7DCO je nasledil model Kidde 7DCO. Je alarm, ki je narejen v skladu z novim standardom EN50291-1:2018 in EN 50291-2:2019. Lahek baterijski alarm za CO zagotavlja dolgoročno zaznavanje nevarnosti smrtonosnega ogljikovega monoksida in zagotavlja stalno spremljanje ravni CO. Življenjska doba senzorja v alarmu je 10 let, garancija na izdelek (baterije izključene) je 10 let. Za delovanje potrebuje 2 x AA baterije, ki so izdelku priložene. **Primeren je za uporabo v gospodinjstvih, kamp hišicah in v plovilih**

Alarm CO Kidde K7DCO je nasledil model Kidde 7DCO. Alarm je napravljen v skladu s novim standardom EN50291-1:2018 in EN 50291-2:2019. Lagani baterijski alarm za CO osigurava dugoročno odkrivanje opasnosti od smrtonosnog ogljikovog monoksida i osigurava stalno praćenje nivoa CO. Životna doba senzora u alarmu je 10 godina, jamstvo na proizvod (isključene baterije) je 10 godina. Za rad su potrebne 2 x AA baterije, koje su već uključene u proizvod. **Pogodan je za korištenje u kućanstvima, kamp kućicama i plovilima.**

Splošno - općenito

Tip senzorja	Tip senzora	Elektrokemični - Elektrokemički
Napajanje	Napajanje	2 x AA baterije (priložene – uključene)
Izhodna raven zvoka	Izlazna razina zvuka	85dB (A) na 3m oddaljenosti – na 3 m udaljenosti
Možnost montaže	Mogućnost montaže	Stenska ali samostoječa (idealno za potovanja) Zidni ili samostoječi (idealno za putovanja)
Opozorilo ob koncu življenjske dobe	Upozorenje o kraju životnog doba	Opozori uporabnika, da zamenja enoto po 10 letih Upozorava korisnika da zamijeni jedinicu nakon 10 godina
Obseg delovne temperature	Raspon radne temperature	-10 °C do 40 °C
Razpon vlažnosti	Raspon vlage	do 90% RH (brez kondenzacije) do 90% RH (bez kondenzacije)
Skladiščenje in transport	Skladištenje i transport	-20 °C do 60 °C, 5% to 95% RH (brez kondenzacije – bez kondenzacije)

Teža in dimenzije – Težina i dimenzije

Dimenzije izdelka – Dimenzije proizvoda 119mm x 72mm x 39mm

Teža izdelka z baterijami – Težina proizvoda sa baterijama 165g

Certifikati in odobritve – Certifikati i odobrenja

EN 50291-1:2018

EN 50291-2:2019

Proizveden po ISO9001 Standard

