

SPEKTRA Anti Mould

PODROČJE UPORABE

Biocidni pripravek na vodni osnovi kot dodatek notranjim in fasadnim disperzijskim barvam za preventivno zaščito pobarvanih zidnih površin pred rastjo številnih vrst plesni in alg. Zavira tudi rast mikroorganizmov na že okuženih površinah.

LASTNOSTI

- dolgotrajna fungicidna in algicidna zaščita obarvanih zidnih površin
- dodatek zidnim barvam na vodni osnovi
- na vodni osnovi

TEHNIČNI PODATKI

SESTAVA	fungicidno/algicidni pripravek v vodi
BARVNI TONI	bela, neprozoma tekočina
TONIRANJE	/
GOSTOTA	1,0 kg/l
REDČENJE	/
EMBALAŽNE ENOTE	1 l
UPORABNOST	Originalno zaprt in na priporočen način skladiščen izdelek (temperatura od +5 °C do +35 °C, suh prostor) je uporaben do datuma, ki je naveden na embalaži. NE SME ZMRZNITI!

NAVODILA ZA UPORABO

NAČIN UPORABE	Vmešavanje v disperzijsko barvo
POGOJI DELA	Temperatura barve, zraka in podlage minimalno +5 °C.
IZDATNOST	V barvo dodamo 10 % pripravka, ki ga predhodno dobro pretresemo.
ČIŠČENJE ORODJA	Takoj po uporabi z vodo

PRIPRAVA PODLAGE

S podlage odstranimo prah, slabo vezane delce in druge nečistoče. Stare opleske, ki odpadajo, odstranimo. Večje razpoke in poškodovane dele podlage z ustreznimi materiali na mineralni osnovi. V primeru popravil priporočamo impregniranje z ustrežno impregnacijo. Podlaga mora biti pred barvanjem suha in utrijena.

S plesnijo in algami okužene notranje ali fasadne zidne površine pred barvanjem premažemo s **SPEKTRA biocidnim sredstvom SANITOL**. Ko se stene posušijo, plesen mehansko odstranimo. Barvi dodamo **SPEKTRA Anti Mould**, ki daljši čas preprečuje rast mikroorganizmov.

Madeže nikotina, izliva vode, katrana, vodotopnih svinčnikov,... prebarvamo s **SPEKTRA antinikotinsko barvo**, ki je že zaključni premaz.

Obloge soli (soliter) odstranimo s krtačenjem in podlago impregniramo s **SPEKTRA globinsko impregnacijo**.

Zdrave in nerazpokane podlage, obarvane z gladkimi, sijajnimi ali polsijajnimi emajli ali disperzijskimi barvami očistimo in zbrusimo z brusnim papirjem (št. 150).

PREMAZNI SISTEMI

Postopek priprave podlage, impregnacije, glajenja in barvanja je naveden v tehničnih informacijah izbrane disperzijske barve, ki ji dodate **SPEKTRA Anti Mould**.

OPOMBE

- Pred vmešavanjem **SPEKTRA Anti Mould** temeljito premešajte. Prav tako premešajte izbrano disperzijsko barvo.
- **SPEKTRA Anti Mould** dodajte v barvo med mešanjem (npr. z električnim mešalom).
- Za učinkovito biocidno zaščito priporočamo nanos dveh slojev barve, ki ste ji primešali **SPEKTRA Anti Mould**.
- **SPEKTRA Anti Mould** ne mešajte z biocidnimi pripravki drugih proizvajalcev.
- Hraniti izven dosega otrok.
- Ne izprazniti v kanalizacijo.
- Nositi primerno zaščitne rokavice.